

44 Pulizia, rimozione di vernice, ruggine, ecc...

MAGNUM® Clean

Applicazioni

Per ripulire cordoni di saldatura, per rimuovere strati di ruggine, ossidi o vernici su metalli, legno, pietra, mattoni, eliche delle barche ecc. Senza mai intaccare il materiale base.

Ideale su inox, acciai, materiali non ferrosi, e perfino legno (effetto sabbiatura)

Dati tecnici

- Fibra di nylon impregnata di grani abrasivi
- Supporto in plastica speciale alimentare, atossica, altamente resistente ed ammortizzante!
- Max. velocità 5000 rpm
- Design Brevettato

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore: 13 mm	
Ø 125 x 22 mm	96700	5

Ora con il 25% di materiale in più!



MAGNUM® Disco Clean

Applicazioni

Per ripulire cordoni di saldatura, per rimuovere strati di ruggine, ossidi o vernici su metalli, legno, pietra, mattoni, eliche delle barche ecc. Senza mai intaccare il materiale base. Ideale su inox, acciai, materiali non ferrosi, e persino legno (effetto sabbiatura)

Dati tecnici

- Fibra di nylon impregnata di grani abrasivi
- Velocità Max. 5.000 rpm
- Utilizzabile con adattatore per trapani con attacco ad albero da 8 mm

Dimensioni	Numero d'ordine + spessore materiale	Conf.
	Spessore: 13 mm	
Ø 115 mm	61115	10
Ø 150 mm	61150	10
Mandrino 8 mm	61151	1



Smerigliatura fine e lucidatura a specchio negli angoli

POLY MAGIC WHEEL - Effetto a specchio negli angoli in sole 2 passate!

Applicazioni

Per lucidare a specchio gli angoli in due sole passate! Grana 80 per satinare e grana 900 per lucidare a specchio

Dati tecnici

- Velocità ideale 3.000-4.000 rpm (consigliate smerigliatrici a velocità controllata come la VARILEX)
- **Attenzione: Utilizzare solo di taglio**

Dimensioni	Numero d'ordine + grana		Conf.
	grana 80	grana 900	
Ø 165 x 6 x 22 mm	96720		5
Ø 165 x 6 x 22 mm		96721	5



HOMBERGER
DIVISIONE PRODOTTI INDUSTRIALI

BLU SHARK® Vliece-Flap**Applicazioni**

Sbavatura, smerigliatura fine, finitura di tubi, smerigliatura di saldature TIG.
Ideale per Acciaio inox, Acciaio, alluminio e altri metalli non ferrosi.
Rimozione di saldature e smerigliatura su tubazioni strette e bordi in lamiera.

Dati tecnici

- Elevata rimozione di materiale e lavorazione fine
- Velocità ideale 4.000 - 5.000 rpm (si raccomanda l'utilizzo di smerigliatrici a velocità controllata come la VARILEX®)
- Velocità Max. 12.200 rpm
- Supporto in plastica speciale alimentare, atossica, altamente resistente ed ammortizzante!

Dimensioni	Numero d'ordine + grana			Conf.
	grezzo (marrone)	medio (rosso)	fine (blu)	
Ø 125 x 22 mm	96741	96742	96743	10

BLUE SHARK®
FLEECE FLAP

**MAGNUM® TOPMIX****Applicazioni**

Smerigliatura fine e rimozione delle saldature e dei graffi in un'unica passata su inox e metalli non ferrosi.
Ideale per la rifinitura dopo l'utilizzo di dischi lamellari.

Dati tecnici

- Elevata rimozione di materiale e lavorazione fine
- Velocità ideale 2.000 - 5.000 rpm (si raccomanda l'utilizzo di smerigliatrici a velocità controllata come la VARILEX®)

Dimensioni	Numero d'ordine + grana		Conf.
	grana 80		
Ø 125 x 22 mm	96705		5

MAGNUM®
TOPMIX

**MAGNUM® VLIES Top****Applicazioni**

Per lavorare tutti i metalli - per smerigliare, levigare finemente, lucidare, rimuovere strati di ossido, graffi, ruggine, bave e strati di vernice. Pulisce e leviga anche legno e plastica dura.

Dati tecnici

- Schiuma di nylon trattata
- 6 - 8 volte più durevole rispetto a dischi di simile fattura
- **Nuovo spessore aumentato da 25 a 30 mm - per un aumento della durata del 30%**
- Velocità ideale 2.000 - 5.000 rpm (si raccomanda l'utilizzo di smerigliatrici a velocità controllata come la VARILEX®)
- Supporto in plastica speciale alimentare, atossica, altamente resistente ed ammortizzante!

Dimensioni	Numero d'ordine + grana						Conf.
	grana 80	grana 180	grana 280	grana 400	grana 600	grana 900	
Ø 115 x 22 mm	96710	96711	96712	96713	96714	96715	5

MAGNUM®
FLEECE TOP

Nuova
versione
migliorata!

