

Funziona con un intervallo di tensione di alimentazione molto ampio (340 V / 460 V) e conserva tutte le sue qualità, anche con dei cavi molto lunghi.

Dotato di una struttura molto robusta, il PROGYS CEL 250 A TRI è il dispositivo ideale per lavori intensivi di meccano saldatura, carpenteria e tubazioni.

MMA (250A)

La sua tensione a vuoto molto forte di 95V gli conferisce una dinamica d'arco rivoluzionaria. Permette di saldare con grande facilità tutti gli elettrodi : acciaio, inox, ghisa, basico, cellulosico e alluminio.

Oltre all' Anti-Sticking (anti incollaggio dell'elettrodo al pezzo) questo prodotto vi propone:

✓ **Hot Start regolabile :**

Facilita l'innesco di tutti i tipi di metalli

- Hot start basso : per le lamiere sottili

- Hot start elevato per i metalli difficili da saldare (Pezzi sporchi o ossidati)

✓ **Arc force regolabile :**

Consente una migliore penetrazione ed evita i rischi di incollaggio.

✓ **MMA Pulse :** sviluppato per la saldatura dei tubi/conduitture così come per posizioni di saldatura verticali montanti.

TIG (250A)

✓ L'innesco è facilitato grazie al suo procedimento TIG Lift. Evita le inclusioni di tungsteno e le interferenze radio ed elettriche.


✓ Alla fine della saldatura per un cordone di saldatura estetico e senza buchi, il PROGYS CEL 250A TRI integra una funzione innovativa « di evanescenza dell'arco » con :

- Rilascio automatico per semplice movimento della torcia.

- Durata di evanescenza regolabile.

ATTREZZATURA PROFESSIONALE

Corridoio di ventilazione per proteggere gli strumenti elettronici dalla polvere.



IP 23

• Il materiale è di grado di protezione IP23, che significa:

- aree pericolose protette per impedire il contatto con corpi solidi di diam >12.5 mm et,

- protezione contro la pioggia diretta a 60% in relazione alla verticale.

Questo materiale potrebbe essere usato all'aperto con l'indice di protezione IP23.



Dispositivo senza accessori

OPZIONE

• Kit MMA n°5 ref. 047341

- Cavo di messa a terra (4m / ø 35mm²)

- Portaelettrodo (4m / ø 35mm²)

• • Comando a distanza manuale ref. 045675 (MMA / TIG 8m)

• Comando a distanza telecomandato ref. 045682 (MMA / TIG 4m)

50/60hz

AM

I₂

TIG MMA

Ø 1.6

Ø 2

Ø 2.5

Ø 3.2

Ø 4

Ø 5

EN60974-1
(40°C)

I_A
(60%)

X%
(I₂ max)

U₀

cm/kg

cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR
(+/- 15%)

400V 3~

16A

10-250A

62

50

47

45

38

38

180A

25%

100V

35/50

26x47x43
/ 21

10 kW
12.5 kVA