

ArcFeed 200/300/300P/300RC

Produttività MIG/MAG da qualsiasi generatore di saldatura CC o CV



Vantaggi dell'acquisto

- Impiego di generatori MMA per saldature MIG/MAG produttive
- Ideale negli ambienti di lavoro complessi
- Eccellente per i fili di apporto con guaina propria
- Compattezza, leggerezza, resistenza
- Display LCD grande e luminoso

Applicazioni

- Saldatura di metalli pesanti nelle officine
- Edilizia e cantieristica navale
- Saldatura per gasdotti e oleodotti
- Saldatura in cantiere
- Attrezzature a noleggio

Unità alimentazione filo con rilevamento di tensione

ArcFeed 200 e 300 sono unità di alimentazione filo con rilevamento di tensione per saldature MIG/MAG produttive. È possibile utilizzarle con quasi tutti i generatori di saldatura, compresi i generatori di saldatori. Perfino le precedenti attrezzature MMA statiche possono essere trasformate per la saldatura MIG/MAG produttiva.

ArcFeed offre un ottimo avvio regolare e un display LCD retroilluminato, protetto da uno spesso vetro in policarbonato.

L'attrezzatura ArcFeed richiede soltanto un cavo di alimentazione e un conduttore di ritorno a massa dal generatore, pertanto è ideale negli ambienti in cui i cavi di controllo a più fili possono essere facilmente danneggiati. Meno filo significa meno materiale da trasportare sul posto di lavoro, rendendo comodi gli scomparti leggeri.

Ogni unità è dotata di un meccanismo di azionamento del filo 4x4; inoltre il modello ArcFeed 300RC dispone dell'utile funzione di comando a distanza per la regolazione della corrente di saldatura.

Ulteriori caratteristiche

- Controllo del tempo di bruciatura filo finale
- Interruttore avanzamento intermittente filo
- Gas test
- Timer di post-gas

Specifiche tecniche

ArcFeed		200	300, 300RC	300P
Potenza nominale		150 W	150 W	150 W
Erogazione 40 °C	100% ED	300 A	300 A	300 A
Meccanismo di alimentazione del filo		4 rulli	4 rulli	4 rulli
Ø fili di apporto mm	Fili di apporto animati	1,2...2,0	1,2...2,0	1,2...2,4
	Fili animati con guaina propria	1,6...2,0	1,6...2,0	1,6...2,4
	Fili pieni	1,0...1,6	1,0...1,6	1,0...1,6
Dimensioni esterne	L x P x A	510 x 200 x 310 mm	590 x 240 x 445 mm	590 x 240 x 445 mm
Peso		11 kg	15 kg	15 kg

Informazioni per gli ordinativi

Unità alimentazione filo		
Kempfi ArcFeed 200		6120200
Kempfi ArcFeed 300		6120300
Kempfi ArcFeed 300P		6120310
Kempfi ArcFeed 300RC		6120301
Accessori		
Regolatore della portata del gas		W000364
Telaio di sospensione per il modello ArcFeed 200		6185285
Dispositivo di sospensione KFH 1000 per i modelli ArcFeed 300, 300P e 300RC		6185100
Barre di scorrimento di sicurezza per il modello ArcFeed 200		6185286
Barre di scorrimento di sicurezza per i modelli ArcFeed 300, 300P e 300RC		6185287
Cavi		
Prolunga	70 mm ² , 25 m	6183725
Prolunga	70 mm ² , 10 m	6183710
Cavo di ritorno a massa	16 mm ² , 5 m SKM25	6184015



ArcFeed 200 con il generatore KMS 400 AS