



Gamma di torce di saldatura MIG/MAG

Progettato per una saldatura **comoda e produttiva**

La migliore combinazione di peso e bilanciamento consente agli artigiani della saldatura di dimostrare la propria abilità saldatura dopo saldatura. È disponibile una vasta gamma di torce di saldatura MIG/MAG con connessione Euro in svariate lunghezze da 3 a 8 metri.

Le torce **FE** sono progettate appositamente per le normali attività di produzione utilizzando fili di apporto in materiali ferrosi e sono disponibili con una lunghezza compresa tra 3,5 e 5 metri.

Le torce **MMT** sono adatte per essere utilizzate con una vasta gamma di materiali e attività; sono disponibili sia nei modelli raffreddati ad aria che ad acqua con una lunghezza compresa tra 3 e 4,5 metri.

Le torce **PMT** sono disponibili sia nei modelli raffreddati ad aria che ad acqua con una lunghezza compresa tra 3 e 4,5 metri e sono compatibili con il dispositivo di comando a distanza RMT10. Se provvisto dell'attrezzatura Kemppi MIG/MAG compatibile, il comando a distanza RMT10 consente di selezionare la potenza di saldatura o i canali di memoria durante la saldatura.

Le torce **WS** offrono portata e distanza superiori per saldature di alluminio e acciaio inossidabile, inoltre sono disponibili sia nei modelli raffreddati ad aria che ad acqua con una lunghezza compresa tra 6 e 8 metri. Le torce WS utilizzano un materiale per la guaina DL brevettato che consente di ridurre le perdite per attrito e rende possibile l'alimentazione del filo a distanza.

Specifiche tecniche e informazioni per gli ordinativi

FE		FE 20	FE 25	FE 27	FE 32	FE 35	FE 42
Capacità di carico, Ar + CO ₂	35%	200 A	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A
Raffreddamento		Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
Fili di apporto	ø mm	0,6...1,2	0,6...1,2	0,6...1,2	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6
Lunghezza / Codice d'ordine	3,5 m	6602003	6602503	6602703	6603203	6603503	6604203
	5 m	6602004	6602504	6602704	6603204	6603504	6604204

MMT		MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
Capacità di carico, Ar + CO ₂	35%	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	-	-	-
	100%	-	-	-	-	-	300 A	400 A	500 A
Raffreddamento		Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Acqua	Acqua	Acqua
Fili di apporto	ø mm	0,6...1,2	0,6...1,2	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6
Lunghezza / Codice d'ordine	3 m	6252513MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	6254213MMT	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
	4,5 m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT

PMT		PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Capacità di carico, Ar + CO ₂	35%	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A			
	100%						300 A	400 A	500 A
Raffreddamento		Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Acqua	Acqua	Acqua
Fili di apporto	ø mm	0,6...1,2	0,6...1,2	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6	0,8...1,6
Lunghezza / Codice d'ordine	3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213	6253043	6254203	6255203
	4,5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214	6253044	6254204	6255204

La fornitura standard della torcia comprende il set di saldatura per filo di acciaio.

WS		WS35	WS30W	WS42W	MMG	MMG 20	MMG 22
Capacità di carico, Ar + CO ₂		300 A/35%	250 A/100%	300 A/100%		200 A (35%)	200 A (35%)
Raffreddamento		Aria	Acqua	Acqua		Aria	Aria
Ø fili di apporto mm	Ss	1,0	1,0...1,2	1,0...1,2	Fe	0,6...1,0	0,6...1,0
	Al	1,2	1,2 (1,6)	1,2 (1,6)	Ss, Al	0,8...1,0	0,8...1,0
Codici d'ordine	6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12	3 m	6250200	6250200
	6 m Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10	Le torce MMG 20 e MMG 22 vengono utilizzate soltanto nelle attrezzature MinarcMig.		
	6 m Ss 1,2	-	6253046S12	6254206S12			
	8 m, Al 1,2	-	6253048A12	6254208A12	Guaine guidafile:		
	8 m Ss 1,0	-	6253048S10	6254208S10			
	8 m Ss 1,2	-	6253048S12	6254208S12		0,8...1,0 mm (Ss, Al)	4307660
Il codice d'ordine comprende la torcia, la guaina guidafile DL Teflon e 5 punte di contatto.					MMG 22	0,6...1,0 mm (Fe)	4307650