



Gamma di torce di saldatura TIG

Gli artigiani della saldatura meritano gli strumenti migliori

Le torce TIG Kemppi offrono una sensazione migliore in mano per le attività di saldatura di qualità. Le torce TIG Kemppi sono adatte a svariate attrezzature e sono disponibili in una lunghezza compresa tra i 4 e i 16 metri. Prodotte utilizzando i materiali migliori, è possibile fare affidamento sulle torce TIG Kemppi per eseguire le proprie attività concentrandosi sul completamento delle bellissime saldature TIG.

La gamma TTM è dotata di valvole del gas manuali che consentono di regolare il flusso del gas di protezione, in modo da portare a termine agevolmente le attività di saldatura TIG di base. Si consiglia di utilizzare i generatori MMA per la scalfittura e l'innesco TIG TouchArc.

La gamma TTK è adatta a una vasta gamma di saldatrici TIG industriali. Le terminazioni del filo standard si collegano facilmente per corrente, gas e acqua (a seconda del modello) e ogni modello è dotato di interruttore di innesco, cavo e spina di serie.

La gamma TTC è progettata per l'uso con determinate macchine TIG Kemppi e sono disponibili modelli raffreddati ad aria e ad acqua. Le torce TTC supportano le unità di comando a distanza RTC10 e RTC20 che sostituiscono l'interruttore on/off standard con un regolatore di corrente a distanza comodo e preciso per agevolare l'innesco e il controllo della corrente a distanza.

Specifiche tecniche e informazioni per gli ordinativi

	TTM 15V 4M	TTM 15V BC 4M	TTC 220 GV 4M
Erogazione, DC TIG	140 A (35%)	150 A (35%)	220 A (40%)
Connettore saldatrice	R1/4	R3/8	R3/8
Codice d'ordine	6271432	627143201	627022304

Specifiche tecniche e informazioni per gli ordinativi

TTK		TTK 130	TTK 130F	TTK 160	TTK 160S	TTK 220	TTK 220S	TTK 300W	TTK 350W	TTK 250WS
Erogazione	DC 40% ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	DC 100% ED	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
	AC 40% ED	100 A	100 A	120 A	110 A	160 A	120 A	250 A	300 A	250 A
	AC 100% ED	-	-	-	-	-	-	140 A	200 A	140 A
Elettrodi	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
	Gas/corrente	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	-	-	-
	Acqua/corrente	-	-	-	-	-	-	R3/8	R3/8	R3/8
Connezzione	Gas	-	-	-	-	-	-	R¼	R¼	R¼
	4 m	627063004	627063104	627066004	627066204	627072004	627072304	627080504	627085504	627075704
	8 m	627063008	627063108	627066008	627066208	627072008	627072308	627080508	627085508	627075708
Lunghezza/ Codice d'ordine	16 m	627063016	627063116	627066016	627066216	627072016	627072316	627080516	627085516	627075716

TTC		TTC 130	TTC 130F	TTC 160	TTC 160S	TTC 220	TTC 220S	TTC 200W	TTC 250W	TTC 250WS
Erogazione	DC 40% ED	130 A	130 A	160 A	160 A	220 A	220 A	300 A	350 A	250 A
	100% ED	-	-	-	-	-	-	200 A	250 A	200 A
Elettrodi	ø mm	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...3,2	1,0...2,4	1,0...2,4	1,0...4,0	1,0...4,0
	Gas/corrente	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼	R¼
Connezzione	Acqua	-	-	-	-	-	-	Connezzione a scatto	Connezzione a scatto	Connezzione a scatto
	4 m	627013004	627013104	627016004	627016204	627022004	627022204	627020504	627025504	627025704
Lunghezza/ Codice d'ordine	8 m	627013008	627013108	627016008	627016208	627022008	627022208	627020508	627025508	627025708
	16 m	627013016	627013116	627016016	627016216	627022016	-	627020516	627025516	627025716
	30 m	-	-	-	627016230	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Le unità di comando a distanza RTC 10 (6185477) e RTC 20 (6185478) sono opzionali

TTC/TTK			TTC 130 TTK 130	TTC 130F TTK 130F	TTC 160 TTK 160	TTC 160S TTK 160S	TTC 220 TTK 220	TTC 220S TTK 220S	TTC 200W TTK 300W	TTC 250W TTK 350W	TTC 250WS TTK 250WS
☐	4285650		■	●	●	●	●	●			
☐	9878040 (Flex)		●	■	●	●	●	●			
	4270580		●	●	■	●	■	●			
☐	4285660								■	●	●
	4270600								●	■	●
	4276530		●	●	●	■	●	■			
☐	4276300		●	●	●	■	●	●	●	●	■
	4276290		●	●	●	●	●	■	●	●	●
	4276550								●	●	■
■	Fornitura standard		●	Accessorio		□	Piccoli componenti dei materiali di consumo				