

MANICOTTI ABRASIVI RINFORZATI

REINFORCED ABRASIVE SLEEVES



Misure/ Sizes (mm)		Grane/ Grit						Confezione Packaging
Ø x h		24	36	40	60	80	100+	
5/6/8	10			•	•	•	•	200
5/6/8	20			•	•	•	•	200
10/12	10		•	•	•	•	•	200
10/12	15		•	•	••	••	•	200
10/12	20		•	•	••	••	•	200
10/12	25		•	•	•	•	•	200
10/12	30		•	•	•	•	•	200
13/15	15	•	•	•	••	••	•	200
13/15	20	•	•	••	••	••	•	200
13/15	25	•	•	•	•	•	•	200
13/15	30	•	•	•	•	•	•	200
20/22	20	•	•	••	••	••	•	200
20/22	25	•	•	••	••	••	•	200
20/22	30	•	•	•	•	•	•	200
20/22	40	•	•	•	•	•	•	200
25/30	15	•	•	•	•	•	•	200
25/30	20	•	•	••	••	••	•	200
25/30	25	•	••	••	••	••	••	200
25/30	30	••	••	••	••	••	•	200
25/30	40	•	•	••	•	•	•	200
45	30	•	••	•	••	••	•	100
50	20	•	•	••	••	••	•	100
50	25	•	••	••	••	••	••	100
50	30	••	••	••	••	••	•	100
50	40	•	•	••	••	••	•	100
60	30	•	••	••	••	••	••	100
60	40	•	••	••	••	••	•	100
60	50	•	•	••	••	••	•	100

Disponibili a richiesta manicotti conici o con misure non a tabella.
Conical sleeves and out-list sizes sleeves, available on request.

••• = Disponibilità/ Availability

A - Corindone rosso bruno/ Aluminium oxide (brown)
Per impiego su ferro ed acciai normali.
For use on iron and ordinary steel.

Z - Zirconio blu/ Zirconia oxide (blue)
Per impiego su inox ed acciai legati.
For use on stainless steel and high-tensile steel.

NASTRI E ROTOLI ABRASIVI ABRASIVE BELTS AND ROLLS



A/ X

Nastri e rotoli per sbavatura e finitura a secco di metallo, legno, materie plastiche, cuoio, ecc.
Belts and rolls for dry grinding and finishing of metal, wood, plastic materials, leather, etc.

Dati tecnici

Abrasivo: ossido di alluminio

Supporto: tessuto di cotone peso X

Adesivo: doppia resina

Cosparsione: chiusa

Technical data

Abrasive: aluminium oxide

Backing: X-weight cotton cloth

Bond: resin/ resin

Coating: close

Grane/ Grit >	24	36	40	50	60	80	100-120
A/ X	•	••	•••	•	•••	••	•

••• = Disponibilità/ Availability

Z/ X

Nastri e rotoli ad alto rendimento per sbavatura e finitura a secco di inox, acciai comuni e legati, metalli non ferrosi, ecc.
High performance belts and rolls for dry grinding and finishing of stainless steel, ordinary and high-tensile steels, non-ferrous metals, etc.

Dati tecnici

Abrasivo: ossido di zirconio

Supporto: tessuto di cotone peso X

Adesivo: doppia resina

Cosparsione: chiusa

Technical data

Abrasive: zirconia oxide

Backing: X-weight cotton cloth

Bond: resin/ resin

Coating: close

Grane/ Grit >	36	40	50	60	80	100	120
Z/ X	••	•••	•	•••	••	•	•

••• = Disponibilità/ Availability

Giunzioni (solo per nastri abrasivi)

N = Normale, saldatura sovrapposta

TT = Testa - testa con pellicola speciale

Joints (for abrasive belts only)

N = Standard, superposed jointing

TT = Head to head with special film

Disponibili a richiesta nastri, rotoli e fogli in tela e carta con supporto ed abrasivo per ogni applicazione e nastri in tessuto non tessuto.

Available on request belts, rolls and sheets of cloth and paper with backing and type of abrasive for any application and non-woven surface conditioning belts.