NOSTRO MEGLIO







WWW.KSTOOLS.COM – INNOVARE È LA NOSTRA MISSIONE!





Serie universale di compressori, 6 pz



Ø 80 - 160 MM

Ø 140 - 195 MM



AMMORTIZZATORI MG PHERSON UNIVERSALE PER IL 90% DI TUTTE LE MOLLE PER AUTOVEIGOLI NEL (AUTO E FURGONI)





II.

STANDARD

ECOLINE NERO/ROSSO CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI E 215 UTENSILI PREMIUM

- Composizione ideale per uso universale
 Con autoinserimento e funzione SOFT-CLOSE
 Struttura robusta in lamiera di acciaio con spessore 0,8 mm stazionamento sicuro
 Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
 Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti












713.0215

12V -----

SPECIAL

SET DI MODULI UNIVERSALE PER 3 CASSETTI Con 215 utensili di alta qualità






6/7/8/9/10/11/12/ 13/14/15/16/17/18/

6x7/8x9/10x11/ 12x13/14x15/16x17/ 18x19/20x22 mm









12V



RACINGline NERO/ROSSO CARRELLO PORTAUTENSILI **CON 7 CASSETTI E 215 UTENSILI PREMIUM**

- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm stazionamento sicuro
 Elevata stabilità
 Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
 Il bloccaggio di ogni singolo cassetto impedisce aperture non desiderate
 Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti










713.0215

SET DI MODULI UNIVERSALE PER 3 CASSETTI Con 215 utensili di alta qualità







6x7/8x9/10x11/ 12x13/14x15/16x17/ 18x19/20x22 mm







─4 - 12 mm

O 4 - 32 mm

♠ PH0 - PH4

E4 - E24


₱ PZ0 - PZ4

1,3 - 14 mm

TS10 - TS40

T5 - T70

M5 - M8 M5 - M9



- Composizione ideale per uso universale
- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm stazionamento sicuro
- Elevata stabilità

[]

- Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
 Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti










SET DI MODULI UNIVERSALE PER 4 CASSETTI CON 515 UTENSILI DI ALTA QUALITÀ











♣ PH0 - PH3

→ 3 - 10 mm

1/2"

1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm 1/4" 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-3/8" 22-24-27-30-32 mm

1/4": E4/E5/E6/E7/E8 3/8": E10/E11/E12/E14/ E16/E18 1/2": E20/E24

1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm

T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60

TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60

₱ PZ0 - PZ3

4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm M5/M6/M8

+ PH0/PH1/PH2/PH3/PH4 (M5/M6/M7/M8/M9

₱ PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4

TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45



○ \$ \$ \$ \$ ⊕ □ \$

















- Composizione ideale per uso universale
- Struttura robusta in lamiera di acciaio spessore 0,9 mm stazionamento sicuro
- Elevata stabilità

IIA

12V

₹


- · Pareti laterali con fori quadri per appendere diversi accessori
- · Chiusura centralizzata a cilindro per tutti i cassetti


















6 711.0195 0 000000000000 **99999** 0000000 0

1/4": 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm 3/8": 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm

1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

1/4": E4/E5/E6/E7/E8 3/8": E10/E11/E12/E14/ E16/E18 1/2": E20/E24

1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm

3/8"

- T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60
- TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60
- 4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm M5/M6/M8
- PH0/PH1/PH2/PH3/PH4 (M) M5/M6/M7/M8/M9
- ₱ PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4
- TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45

713.0598

SET DI MODULI UNIVERSALE PER 6 CASSETTI CON 598 UTENSILI DI ALTA QUALITÀ





12V

SPECI















12V









- Reversibile
- Preciso meccanismo a cricchetto a 72 denti
- Multifunzionale
- Forcella orientabile e riposizionabile per un posizionamento della testa orientabile sempre in sede

Esempi di applicazione: Impugnatura a T con cricchetto / giravite a cricco. Regolabile in 2 posizioni 0° + 90°



920.0002

SERIE DI LEVE A CRICCO SLIMPOWER

- A norma DIN 3122 / ISO 3315
- Quadro di manovra DIN 3120 / ISO 1174 con
- Reversibile
- Testa estremamente sottile
- Preciso meccanismo a cricchetto a 72 denti



911.0009

SERIE DI PROLUNGHE ANGOLARI

- Quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta
- Quadro di manovra angolare con arresto
- · Angolo di inclinazione verso ogni lato 8°
- Per utilizzo manuale



917.0707

SERIE DI BUSSOLE DI MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE







回線線回









CHIAVE A CRICCO DOPPIA POLI-

GONALE REVERSIBILE GEAR*plus*®

503.4565

• Forma diritta

503.4250

SERIE DI CHIAVI A CRICCO

COMBINATE GEAR*plus*®

Profilo FlankTraction

• Bocca inclinata a 15°

• Profilo FlankTraction

• Dentatura precisa con 72 denti

12V

SPECI





515.0100

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

















12V

918.1495

LEVA A CRICCO REVERSIBILE CHROME plus®

- Per inserti con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Reversibile
- Dentatura precisa con 72 denti
- Impugnatura bicomponente





911.2060

SERIE DI INSERTI

- Per utilizzo manuale o con avvitatore
- Incluso portainserti magnetico a cambio rapido e adattatore a bussola 1/4"
- Ideale per il settore artigianale e industriale
- Assortimento preciso e ben organizzato dei
- · Acciaio speciale per utensili

comuni inserti 1/4"

PH1 - PH2 - PH3

2x PZ1 -2x PZ2 - 2x PZ3 5,5 - 6,5 - 8 mm 4 - 5 - 6 mm

2x TB10 - 2x TB20 - 2x TB40 -3x TB15 - 3x TB25 - 3x TB30





(STOOLS)



MAGNETICO CON BUSSOLA DI CORSA LIBERA, EXTRA LUNGO

- Con funzione di cambio rapido e bloccaggio
- Magnetico
- Con bussola di corsa libera
- Per inserti 1/4" con attacco esagonale a norma DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3











SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE plus®

- Impugnatura bicomponente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Lama temprata · Cromati con punta brunita
- · Lama in cromo-vanadio





159.2051

GIRAVITE PER INSERTI A CRICCHETTO A BAIONETTA

- Con cricchetto
- Dentatura precisa con 72 denti
- Impugnatura con doppia funzione (standard e a baionetta) · Coppia massima 40 Nm





♣ PH1 - PH2







SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE*plus*®

- Impugnatura bicomponente • Trasmissione ottimale della coppia
- Lama temprata
- · Cromati con punta brunita
- Lama in cromo-vanadio







159.0030

159.0040

159.0100

SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE*plus*® E INSERTI

- Impugnatura bicomponente
- Trasmissione ottimale della coppia
- Inclusi inserti 1/4", portainserti e giraviti per inserti
- Lama temprata
- Cromati con punta brunita







3 - 4 - 5.5 - 6 6,5 - 8 - 10 mm

PHO - PH1 PH2 - PH3

PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3

2 - 2.5 - 3 - 4

5 - 6 - 8 mm T10 - T15 - T20 - T25

T27 - T30 - T40 TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40



SERIE DI GIRAVITI ERGOTORQUE®MAX CON CALOTTA DI PERCUSSIONE

- Attacco esagonale
- Impugnatura a T a cricchetto inclusa
- Calotta di percussione sull'estremità dell'impugnatura
- Trasmissione ottimale della coppia
- · Lama temprata



3,5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



PHO - PH1 - PH2 - PH3 - PH4












151.4880

12V

SPECI

SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE TORX CON FORO, LUNGA

- Finitura lunga
- Completamente temprata
- Cromate opache
- Acciaio speciale per utensili
- In robusto astuccio di plastica



151.5000

SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE CON TESTA A SFERA, LUNGHE

- Finitura lunga
- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmente raggiungibili
- In robusto astuccio di plastica



115.1197

PINZA A MORSETTO POWER



- Impedisce lo scivolamento anche con carichi elevati
- Con regolazione a vite
- Per materiali tondeggianti e piatti







SERIE DI CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE A TESTA **SFERICA A T**

- Con testa sferica sull'estremità lunga
- Ideale per viti difficilmente raggiungibili
- Completamente temprata
- Acciaio speciale per utensili
- In robusta valigetta di plastica





151.8160

SERIE DI CHIAVI MASCHIO PIEGATE TORX A T CON FORO

- Foro sull'estremità corta
- Impugnatura bicomponente
- Completamente temprata
- Acciaio speciale per utensili • In robusta valigetta di plastica









MINI-TAGLIABULLONI, APERTURA AUTOMATICA

- Capacità di taglio fino a 60-63 HRC
- Lame in acciaio speciale bonificato
- Con taglienti di precisione temprati a induzione











GIRATUBI MANOVRABILE CON UNA SOLA MANO CON TESTA **REGOLABILE**



• Corpo in fusione di alluminio

• Regolazione continua tramite dado zigrinato

• Impugnatura orientabile a 160° Impugnatura onoma...
 Impugnatura in alluminio
 250 mm / 10"





12V

SPECI


150.9540

RIVETTATRICE MANUALE • Ideale per rivetti ciechi

- Testa girevole a 360°
- Per posizioni di difficile accesso
- · Testa della pinza piccola

Rivetti ciechi: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm





970.0150



SERIE DI UTENSILI A CRIMPARE UNIVERSALI CON PINZA SPELAFILI AUTOMATICA

- Pinza a crimpare estremamente robusta e sicura
- Possibilità di sgancio in caso di errore
- Crimpatura ottimale grazie al profilo di precisione
- Con cricchetto
- Cambio semplice delle coppie di matrici grazie al meccanismo di cambio rapido







Coppia di matrici per terminali a bussola

Coppia di matrici per connettori coassiali







175°°

960.1200

SALDATORE PICCOLO



- Con accensione piezoelettrica
- Ottimale per lavori di saldatura fini
- Riempimento con comune gas per accendini / gas butano ISO



SET MICRO-SALDATURA • Micro-saldatore alimentato a gas fino a 1300°C / 2450°F • Con accensione piezoelettrica • Alimentazione gas regolabile in continuo • Riempimento con comune gas per accendini / gas butano ISO • Incluse diverse testine, rocchetto di stagno per saldature, spugna per saldature GONAGGENSIONE PLEZOELETIRICA 200 mm 0 1,6 mm 0 4,5 mm 30 mm 95 mm 0 40 mm




SERIE DI GIRAVITI PER MECCANICA DI PRECISIONE



- Con ghiera per rotazione rapida
- Con clip per taschino
- Impugnatura in plastica
- Inserti da 4 mm in acciaio speciale







550.1080

12V

SPECI

SERIE DI UTENSILI CON MAGNETE E GANCIO

- Ideale per rimuovere o inserire 0-Ring e guarnizioni
- Con magnete telescopico e gancio intercambiabile
- Con vano nell'impugnatura per diversi accessori
- Acciaio speciale per utensili







300.0532

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE 0 - 150 MM

- Con vite di fermo e rotellina di regolazione
- Per misurazioni di esterni, interni, cavità e profondità
- Tasto di conversione mm / pollici
- Reset (azzeramento) possibile in ogni posizione
- Acciaio inossidabile




12V

SPECI

117.0610

SET DI CACCIAVITI VDE CON LAME INTERCAMBIABILI

- Isolamento a norma IEC 60900
- con bloccaggio automatico
- supporto sicuro delle lame nell'impugnatura



150.1495

MULTIMETRO DIGITALE CON SONDE DI ISPEZIONE

- \bullet Resistente multimetro con tutte le funzioni di misurazione di base
- Serie cavi di misura con punta per ispezioni (rosso/nero)
- Con piedistallo in custodia di protezione in gomma

Funzioni:

- Misurazione tensione continua ed alternata
- Misurazione corrente continua ed alternata
- Misurazione resistenza
- Test dei diodi (con segnale acustico)
- Misurazione della continuità (con segnale acustico)
- Funzione di memorizzazione
- Visualizzazione stato della batteria



DATI TECNICI:	
Protezione S1 (micro-correnti)	250mA/600V; 10A/600V
Temperatura di esercizio:	0° fino a +40° C (32° fino a 104° F)
Corrente continua:	20 μΑ - 10 Α
Tensione alternata:	200 V - 600 V
Misurazione	200 Ohm - 2 MOhm

resistenza:





24,00°



SERIE DI ESTRATTORI UNIVERSALI IDRAULICI A 2 + 3 BRACCI • Slittamento minimo grazie ai bracci autoserranti • 8 possibili varianti di estrazione • Vite di pressione estremamente robusta con filettatura temprata a induzione

· Sforzo minimo





IDRAULICO, PRATICO, BUONO!











185 mm

20 - 35 - 85 mm

235 mm

150.1305

SERIE DI ESTRATTORI

- · Assortimento completo
- Per rimuovere tiranti filettati e viti rotte
- Nessun danneggiamento del filetto
- Lieve allargamento del tirante filettato grazie alla punta per estrattore con profilo speciale



6,4

10 t, AG 1.1/2" x 16G





Stift + Mutte

150.0511S

150.0511S

150.0512S

150.0512S


150.0513S

150.0513S

150.0515S

150.0515S

150.0515S



8,7 150.0525

8,7 150.0525 SW 17





9,0 / 6,5

150.0501

150.0502

150.0503

150.0504

150.0505

150.0506

150.0508

150.0509

3,2 - 8,7 mm 1/8" - 11/32

8,7

3,2 - 8,7 mm

150.0515

150.0515

SW 17



150.7060

12V

₹

SPECI

KIT DI ESTRAZIONE CON SPECIALI VITI

• Ideale per l'allentamento e svitamento di viti e bulloni la cui testa è danneggiata o usurata

• speciale filettatura di taglio sinistrorsa con taglienti conici per viti Torx ed estrattore appositamente sagomato per viti ad esagono incassato

• compresi i bit TORSIONpower per viti a testa esagonale e Torx

• Con zona di torsione per ammortizzare i picchi di coppia

· Lunga durata





TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55

HE1.5 - HE2 - HE2.5 - HE3 - HE4 -











BULLONE









T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40















Ø 6,0 mm

Sensazionale: la telecamera duale HD più HD piccola del mondo!

doppia fotocamera $0^{\circ} + 90^{\circ}$

Ø 4,5 mm

IIA

6,0 MM

Opzione 1:

con sonda Ø 6,0 mm

199,⁰⁰ 550.7500

Opzione 2:

con sonda Ø 4,5 mm

宣数媒

550.7530







DATI TECNICI:

Schermo:	3,5"	Durata:	ca. 150 min				
Formato file foto:	JPEG	Raccordo:	USB 2.0	Batteria:	1500 mAh	Temperatura di lavoro:	-10°C - +60°C
Formato video:	AVI	Risoluzione:	1280(0) x 720(V)	Versione batteria:	Polimeri di litio	Supporto di memorizzazione:	microSD



SONDA VIDEOSCOPIO HD, 0°, Ø 3,9 MM

- 6 mini-LED con regolazione della luminosità
- Raggio di curvatura max. 5 cm

1000 mm

• Collegabile al video scopio 550.7501











KIT VIDEOSCOPIO WI-FI CON TELECAMERA FRONTALE

			130
ARTICOLO NUMERO	550.7510	550.7540	550.7520
Durata:	ca. 60 min	ca. 60 min	ca. 60 min
Risoluzione:	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 2,0 Mega Pixel	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografare) = 2,0 Mega Pixel
Versione batteria:	loni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
Ø Testa:	5,5 mm	6,0 mm	3,9 mm
Angolo telecamera:	0°	0 + 90°	0°
incluso gancio, magnete e specchio	√	Х	✓
	7	60 MM	7 3,9 MM
5		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$



12V

SPECI



- Estremamente robusto e con recupero automatico
- Orientabile a 180°
- . Caricabile allo stato avvolto: 1000 W
- Caricabile allo stato svolto: 3000 W
- Guida per fissaggio a parete in metallo



150.9205

SERIE DI CONTENITORI GRADUATI

- Assortimento di contenitori graduati di diverse dimensioni
- Infrangibile
- Resistente a olio, benzina e acido
- Con maniglia e scarico
- PE (polietilene)

Scale: L / ml, once, quarti 1000 ml 500 ml TRE DIMENSIONI,

150.9240

SERIE DI IMBUTI

- Assortimento di imbuti di diverse dimensioni
- Infrangibile
- Resistente a olio, benzina e acido
- Linguetta di impugnatura per un pratico uso
- HDPE (polietilene ad alta densità)





AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO THE MINIDEVIL AD

- Facile da utilizzare
 Preselezione della coppia in 3 posizioni
 Massa battente Jumbo ad alte prestazion
 Durata elevata
 Carter in alluminio superleggero





DATI TECNICI:

Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	169 l/min
Pressione di esercizio:	6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm

515.1200

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO THE DEVIL AD ALTE





DATI TECNICI:

Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	169 l/min
Pressione di esercizio:	6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm



S P E C I







AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO MINIMONSTER XTREMELIGHT AD ALTE PRESTAZIONI

• Con pratica leva di inversione ad una mano (sinistra-destra)

- · Percussore jumbo industriale ad alta potenza
- Durata elevata
- · alloggiamento composito ultraleggero









DATI TECNICI:

Misura vite max:	M 16
Consumo d'aria:	135 l/mir
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO SUPERMONSTER AD ALTE PRESTAZIONI

- Con quadrupla preselezione della coppia per fissare e allentare
- Facile da utilizzare
- Robusto meccanismo di percussione "DOUBLE Hammer"
- Durata elevata

DATI TECNICI:	
Misura vite max:	M 38
Consumo d'aria:	283 l/min
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/4" - 19 mm

Articolo numero:			kg	
515.3250	3/4"	-	6,70	€ 799,00
515.3270	1"		6,75	€ 799,00
515.3260	3/4"		7,76	€ 849,00
515.3280	1"		7,82	€ 849,00



DI FORZA







AVVOLGITUBI PER ARIA COMPRESSA AUTOMATICO

- Con supporto per parete
- Per aria compressa e acqua
- Orientabile liberamente di 180° grazie al supporto a muro
- · Riavvolgimento automatico del tubo
- · Struttura in plastica antiurto



dispositivo di chiusura continuo



515.3440









1,5 m

per le officine

150.4435

PERFECTLIGHT 5 + 1 LAMPADA DI ISPEZIONE 100 LUMEN

- Spot LED potente

- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
 3 modalità luminose: 2 livelli di luminosità e lu
 Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20









7		m	0
l	Щ	90	3

150.4370

LAMPADA TASCABILE PERFECTLIGHT 85 LUMEN

- Ideale per taschini
- Raggio d'illuminazione 25 m
- Durata ricarica ca. 5- 10 ore
- Include 2 batterie AA da 1,5 V
 Struttura in alluminio, ultralegge



Durata illuminazione max.:	3 ora
Flusso luminoso max.:	100 lumen
Temperatura di esercizio:	-10° / +40°C

DATI TECNICI:

Durata illuminazione max.:	10 ora
Flusso luminoso max.:	85 lumen
Tomporatura di ocorcizio	100 / 14500

18,90%

150.4495

LAMPADA PORTATILE DA OFFICINA COB LED, PIEGHEVOLE

- Portatile
- LED COB 3 watt + spot 1 LED
- Struttura lampada ricoperta in gomma
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua secondo norme IP20
- Antiurto

12V

₹

SPECI





DATI TECNICI:

Durata illuminazione max.:	3,5 ora
Flussoluminoso:	150 / 60 lumen
Temperatura di esercizio:	-17° / +55°





















MORSA PARALLELA

• Serraggio assolutamente parallelo con guida centrica regolabile

· Ganasce alte per una profondità di serraggio ottimale

• Con base girevole

150.9239

TANICA PER ACQUA

- · Molteplici possibilità di applicazione Infrangibile







• Grande incudine per lavori di raddrizzamento e rifinitura • Ganasce e incudine temprate Lunghezza ganasce Articolo Capacità di numero: serraggio mm 914.0004 € 129,0 120.0 4 914.0005 140 0 5 149.0

165.0 199.

NEBULIZZATORE A PRESSIONE

170.0

200.0

· In pregiato polietilene

914.0006

914.0008

• Per diverse sostanze chimiche, per es. pulitore freni, detergenti, solventi, ecc.

6"

8"

- Testina spray in ottone regolabile e chiudibile
- Guarnizioni in Viton®
- · Adatto per lavori in alto



800.0960

PIATTAFORMA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

- · Con profilo antiscivolo sulla piattaforma
- · Con piattaforma più grande per una stabilità maggiore
- Con chiusure di sicurezza
- Pieghevole e quindi salvaspazio
- La copertura in plastica dei piedini evita di danneggiare piattaforma e pavimento



500.8100

CARRELLO UNIVERSALE TELESCOPICO MULTIUSO CON

- Ideale per lavori di riparazione di carrozzeria di verniciatura o di parabrezza
- Il multi talento impiego universale, in quanto regolabile in altezza e in larghezza
- · Poco ingombrante, dopo l'utilizzo si può ripiegare
- Rivestimento in PVC resistente per un'ottima presa, impedisce graffi
- Carico massimo 100 kg



500.8030

SGABELLO MOBILE REGOLABILE IN ALTEZZA

- Sgabello robusto e mobile
- Con ripiano per utensili e minuteria
- Rivestimento imbottito lavabile • Regolazione in altezza con meccanismo idraulico
- Carico massimo fino a 90 kg









STANDARD

12V

SPECI

500.8002

TAPPETINO PROTETTIVO CON MANIGLIA DI TRASPORTO

- garantisce di lavorare in modo consapevole della sicurezza su superfici piane
- Non lascia passare umidità e sporco
- I vestiti da lavoro e le ginocchia restano asciutti e puliti, il lavoratore non è a contatto con il suolo
- Resistente a benzina e olio







MATERASSINO

- garantisce di lavorare in modo consapevole della sicurezza su superfici piane
- Non lascia passare umidità e sporco





numero:	mm	mm		
00.8040	480,0	320,0	€	9
00.8045	1150,0	550,0	€	35





SEDILE RECLINABILE E PIEGHEVOLE

- Per l'utilizzo da sdraiati o da seduti
- Con arresto di sicurezza per evitare chiusure accidentali
- Modello imbottito per lavorare in tutta comodità
- Rivestimento imbottito lavabile



500.8090




160.0342

SUPPORTO TELESCOPICO **SOTTOTELAIO**



- Ideale per tutti i lavori sotto il veicolo utilizzando un ulteriore sostegno
- · Robusta vite di pressione con filetto trapezoidale
- · Azionamento semplice tramite cuscinetto assiale
- Pedale per una regolazione fine (20mm)
- Ideale come ausilio in officine in molte situazioni








SERIE DI LIME AD AGO IN BUSTA DI PLASTICA

- Elevato numero di tagli
- In busta di plastica
- Per la meccanica di precisione
- · Acciaio speciale per utensili



140.3000

SERIE DI LIME PER MECCANICI

- DIN 7261 forma B, C, D, E, F
- Taglio 2
- Lunghezza 200 mm
- · Impugnatura bicomponente
- Acciaio speciale per utensili

Contiene lima piatta, lima mezzotonda, lima tonda, lima quadra e lima triangolare, ognuna con lunghezza 200 mm e taglio 2.



907.2105

COLTELLINO PIEGHEVOLE CON

- Lama con rivestimento in teflon
- Lama richiudibile
- Impugnatura antiscivolo ed ergonomica
- · Ideale per meccanici







907.2225

COLTELLINO PIEGHEVOLE CON FERMO

- Lama con rivestimento • Lama richiudibile
- Semplice e maneggevole
- Maniglia in alluminio anodizzato









907.2220

COLTELLO PIEGHEVOLE CON BLOCCO E TAGLIERINA

- Lama con rivestimento
- Lama richiudibile
- Taglierina per cinture integrata sull'impugnatura
- · Fendi-cristallo alla fine dell'impugnatura
- Semplice e maneggevole





12V



RASCHIETTO A LAME INTERCAMBIABILI

- Ideale per la rimozione di adesivi, residui di colla e di guarnizioni
- Con lama intercambiabile e a scomparsa
- Con foro per laccetto
- Lama raschietto a scomparsa nell'impugnatura, tramite pezzo scorrevole

II.

S T A N D A R D



907.2200

SERIE DI COLTELLI E RASCHIETTI

- Ideale per la rimozione di adesivi, residui di colla e di guarnizioni
- Agevole sostituzione delle lame svitando la vite a testa zigrinata posta sul mandrino di serraggio.
- Pratico sistema di custodia con vani estraibili per le diverse forme di lama.
- Ideale per diversi campi di applicazione grazie alle diverse lame
- · Coltello universale professionale con astuccio in alluminio





162.0370

SET CACCIASPINE

- Estremità temprate
- Punta riaffilabile
- Gambo laccato a fuoco color oro
- Cromo-molibdeno
- In cassetta di lamiera







GUANTI IN MICROTESSUTO - NERI

- · Forma particolarmente confortevole
- Elevata traspirabilità
- Rivestimento interno in poliuretano
- ottimo per lavorare con minuterie
- · Logo stampato



GUANTI DA MECCANICO IN ECOPELLE

- Ideali per i lavori con piccoli componenti
- Interno in ecopelle
- Con applicazioni che attutiscono le vibrazioni
- · Con fascia elastica sul polso
- · Con chiusura a velcro



310.0250	9	€	17 , ⁵⁰
310.0255	10	€	19,00
310.0260	11	€	19,00

310.0195

12V

SPECI

MASCHERA DI PROTEZIONE A CASCO PER SALDATORI

- Si commuta automaticamente da chiaro a scuro non appena viene innescato l'arco elettrico
- Grazie a celle solari di alta qualità non è più necessario cambiare batterie
- Sistema di commutazione ritardato per il passaggio da scuro a chiaro per evitare danni alle cornee durante saldature ad alto amperaggio
- · Possibilità di commutazione rapida per saldatura a tratti e a punti



310.0110

OCCHIALI DI PROTEZIONE -TRASPARENTI

- Adatti per chi indossa occhiali da vista
- Con fori di aerazione anti-appannamento
- Montatura robusta
- Con stanghette
- Disco in policarbonato











II.

S A N D

150.1628



- · con profilo speciale
- per rilasciare il gancio di bloccaggio di difficile accesso, per le maniglie delle porte senza cilindro di chiusura
- Necessario per lo smontaggio di maniglie delle portiere
- Impugnatura bicomponente
- Cromo-vanadio

Campi di applicazione: Volkswagen Arteon >2017, Caddy >2016, Golf Sportsvan >2015, Passat >2015, Tiguan >2016, Touran >2016 e Audi Q2 >2016





911.8181

PINZA, DIRITTA

- Per lo smontaggio di rivesti a espansione, rivetti a pressione e clip in plastica
- Rimuove lo spinotto e l'ancoraggio senza danni
- · Punte piegate
- Apertura automatica
- Impugnatura rivestita





911.8182

PINZA, PIEGATA AD ANGOLO



- · Per lo smontaggio di rivesti a espansione, rivetti a pressione e clip in plastica
- Rimuove lo spinotto e l'ancoraggio senza danni
- · Punte piegate
- Apertura automatica
- Impugnatura rivestita





150.1010

KIT DI RIPARAZIONE DELLA PLASTICA RICARICABILE

- Adatto alla riparazione di graffi o di danni simili dei componenti in plastica (a partire da uno spessore di 1 mm)
- Anche per plastiche con una quota di fibra di vetro di max. 40%
- Azionato a batteria per lavorare in luoghi in cui non è disponibile la corrente
- Alloggiamento asta di riscaldamento per diversi morsetti di riparazione con Ø 0,6 e 0,8 mm

Campi di applicazione: Paraurti, coperture, rivestimenti, etc.






















DATI TECNICI:	
Durata:	ca. 90 min
Temperatura di esercizio:	0°C - +500°C
Tempo di ricarica:	3-4 ore
Potenza:	30 Watt









115.5050


SERIE DI PINZE SERRATUBI

- Per il serraggio facile di circuiti realizzati con tubi flessibili da 16 mm (5/8") fino a 60 mm (2.3/8")
- Tutta la sezione del tubo viene premuta contro la guarnizione della pinza per sigillare le perdite senza procurare danni al tubo stesso.
- Protegge dalla fuoriuscita di benzina, olio, acqua e liquidi refrigeranti
- Impiego ideale su automobili, transporter e vetture familiari di grandi dimensioni, veicoli commerciali, trattori, macchine movimento terra e macchine agricole e per impieghi industriali.
- Resistenza termica fino a 160 °C



550.1285

RIFRATTOMETRO - STRUMENTO OTTICO PER IL CONTROLLO DEL LIQUIDO BATTERIE, DEL LIQUIDO ANTIGELO E **DELL'ADDITIVO ADBLUÉ®**



- Utilizzabile anche per l'acqua di raffreddamento e dei tergicristalli
- Utilizzabile anche a temperature inferiori a 10°C
- · Versione in alluminio

*AdBlue® è un marchio registrato dell'associazione automobilistica tedesca VDA





IIA

515.1980

PISTOLA PER PULIZIA AD ARIA COMPRESSA



- Tecnologia di pulizia a rotazione con cuscinetti a sfera, ciclonica, unica
- Per tutte le superfici possibili, da pulire a umido o a secco
- Idoneo anche per superfici difficili da raggiungere, per es. tra i sedili e le cuciture
- Grazie alla soluzione di pulizia atomizzata le superfici pulite asciugano anche particolarmente in fretta



 $1.000\,\mathrm{ML}$







165,00%

DATI TECNICI:

Pressione di esercizio:

Diametro min. del tubo dell'aria:

515.1935

SET PISTOLE DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA CON DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

max. 6,3 bar (90 psi)

3/8" - 10 mm

- Ideale per la pulizia professionale di imbottiture, montanti porte, canali di ventilazione, tappeti, tappetini, sedili in stoffa, ecc.
- Ad aria compressa, semplice da usare
- Tecnologia di pulizia a rotazione con cuscinetti a sfera, ciclonica, unica
- Per tutte le superfici possibili, da pulire a umido o a secco
- Con raccordo a inserto con snodo sferico orientabile a 360° e inclinabile di 30°









Consumo d'aria: 120 l/min

Diametro min. del tubo dell'aria: 3/8" - 10 mm



Ø 58 mm

1000 ML

150.3010

STRUMENTO DI MISURAZIONE DELLO SPESSORE DEI RIVESTIMENTI

1/4"PT

- Per una rapida misurazione dei rivestimenti
- Per rivestimenti su alluminio, ferro e metalli non ferrosi
- Ideale per scoprire danni da incidente
- Display digitale con luce
- Utilizzo con una sola mano





032 - 42 mm

DATI TECNICI:

"Spessore" sagoma di carico:

Ambiente di utilizzo:

0-40 mils (0-1000 µm) 0°C - 50°C (32°F - 50°F) umidità < 75%

Display LCD 3.1/2"

150.9565

12V

ACCESSORIO PER RIVETTI CIECHI

- · Accessorio rivetti ciechi per trapani, trapani avvitatori o avvitatori a batterie con rotazione destrorsa e sinistrorsa
- Per l'uso sono necessari una coppia di 11 Nm e un numero di giri di max 1000 giri/min
- Elevato risparmio economico e di tempo
- · Facile applicazione

Rivetti ciechi alluminio:

2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm Rivetti ciechi acciaio:

• In acciaio al carbonio con alloggiamento in plastica

2,4 - 3,2 - 4,0 mm











IIA

A N D





CHIAVE UNIVERSALE A 3 BRACCI PER BOCCHETTONI

- Ideale per allentare e stringere l'anello di chiusura in plastica dal bocchettone serbatoio sul serbatoio del carburante
- consente un lavoro semplice e rapido
- Nessuno danno all'anello a causa dell'utensile
- Permette di lavorare anche in spazi ristretti e in piccoli interstizi
- Necessità di spazio minime





SPECCHIO DI ISPEZIONE FLESSIBILE CON ILLUMINAZIONE



• Lampada a LED

550.1136

Per il controllo visivo e la ricerca dei guasti

Con doppio snodo sferico





Campi di applicazione: gamma di utensili universali compresi utensili di pressione per anelli

di tenuta radiali con diametri da 21,5 a 64,0 mm su quasi tutti i veicoli









913.1415

KIT DI ESTRATTORI DI DADI SPECIALI

• Per l'allentamento e la rimozione di dadi, con teste rovinate e "arrotondate"

• Speciale filettatura automaschiante sinistra con 6 spirali coniche

• Versione particolarmente bassa e compatta

• L'attacco può essere, a scelta, con chiave a bussola o ad anello









Per fino all'80% delle

viti arrotondate!





150.1910

SET PER TESTARE LE PERDITE DI CO2 NELLA TESTATA MOTORE

- Per l'individuazione dei difetti di tenuta su motori a combustione
- Individuazione razionale e affidabile di crepe e perdite
- Rileva l'eventuale presenza di CO2 nel liquido di raffreddamento
- Impiego ideale su testate motore, guarnizioni testa cilindro e blocco motore
- Per tutti i veicoli con motore a raffreddamento ad acqua (gas, diesel e benzina)









IIA

S T A N D A R D

CHIAVE DI CONTROSUPPORTO PULEGGIA PER MERCEDES

- Il profilo speciale consente il controsupporto durante l'allentamento o il serraggio della vite centrale dell'albero a gomiti
- Leva corta
- · Acciaio al carbonio





UTENSILE DI ESTRAZIONE SPECIALE PER FASCETTE HENN®

- Utilizzabili in maniera universale per veicoli con fascette HENN®
- Ideale per sbloccare e allentare le fascette sui flessibili di aria di carico o di refrigerante
- Testa ruotabile di 90° tramite l'impugnatura girevole per aree difficilmente accessibili
- · Impugnatura rivestita



IIA

405.0155

SET DI CHIAVI PER CONDOTTO DELL'INIETTORE SPECIALE

- Esagonale
- Lunghezza e forma speciali
- Azionamento e presa di forza si trovano su un asse e in questo modo consentono un serraggio controllato dell'attacco a vite
- L'apertura consente una rotazione a 180°

Campi di applicazione: BMW, Kia, Hyundai e Mercedes



405.0070

SERIE ESTRATTORE UGELLO **INIETTORE PER FORD**


- · ideale per lo smontaggio degli ugelli iniettori dei motori Ford EcoBoost GDi
- · Consente percussioni brevi e intense mediante la massa battente
- · Versione robusta
- · La testata non funge da controcuscinetto

Campi di applicazione: Ford EcoBoost GDi 1,0L fino a 2,0L



400.9075

ESTRATTORE DELLA GIRANTE POMPA AD ALTA PRESSIONE PER VAG



- Vite di compressione esagonale da 15 mm e esagono di supporto da 24 mm
- Per utilizzo manuale
- Versione robusta

Campi di applicazione: Volkswagen Golf >2013, Audi A3 >2013, **Škoda** Rapid >2012, Octavia, >2013, Fabia 2014, Superb >2015, Kodiaq 2016, **Seat** Alhambra >2011, Ibiza 2008, Leon 2013 w Ateca con motori TDI di 1.4, 1.6 e 2.0 litri.



500.7505

ESTRATTORE PER BOBINE DI ACCENSIONE

- Ideale per uno smontaggio rapido e sicuro delle bobine d'accensione ad asta
- Evita danni alla bobina e all'alloggiamento
- Fosfatata



150.3305

UTENSILE PER CINGHIE A V

- Idoneo al montaggio e allo smontaggio delle cinghie elastiche Poly-V®
- Sostituzione della cinghia rapida e professionale
- Nessun danneggiamento della puleggia e della cinghia
- Minimo sforzo
- · Acciaio speciale per utensili













IIA

S T A N D

A R D

12V

911.3999

BUSSOLA SPECIALE CANDELE PER BMW CON ARTICOLAZIONE



- Con testa a snodo, ideale per candele difficilmente accessibili
- La guarnizione per la tenuta facilita montaggio e smontaggio

· Nessun danneggiamento della ceramica

Campi di applicazione: BMW serie 1 (E81 / E87), serie 3 (E90) e 5 (E60) con motori N43, in quanto le candele sono montate ad un angolo >5°



500.7325

SET DI BUSSOLE SPECIALI PER CANDELETTE E CANDELE CON SNODO



- Il profilo a esagono doppio (bussola per candele da 14 mm) consente l'alloggiamento di candele esagonali e dodecagonali.
- Versione ultrasottile



400.0060

KIT UTENSILI DI ALLINEAMENTO DELLA PULEGGIA DELLA CINGHIA


• Adatto in modo ideale alla verifica e all'allineamento di pulegge delle cinghie trapezoidali scanalate prima del montaggio della nuova cinghia


Riduce l'usura sulla cinghia e sulla puleggia della cinghia

 Barra di allineamento regolabile manualmente in acciaio Alloggiamento principale con magnete

Campi di applicazione: pulegge delle cinghie con allineamento errato, rulli di rinvio o pompe dell'acqua, compressori del climatizzatore e accoppiamento libero del generatore













150.3170

ESTRATTORE UNIVERSALE A 2 BRACCI PER PULEGGE

- Braccio estrattore con prolunga
- La staffa di serraggio aiuta a mantenere la posizione dei bracci
- · Evita gli slittamenti
- · Ingombri ridotti grazie ad una struttura compatta





104.5050

 (\mathbf{A})

(B)

TAGLIATUBI A CRICCHETTO

• per il taglio rapido e semplice di tubi con 2 rulli di supporto e meccanismo a cricchetto a 3 agganci

C

- l'efficiente guida attraverso un'ampia superficie di appoggio garantisce un taglio angolato
- Profondità di taglio max. 3 mm
- · Robusto meccanismo a cricchetto







IIA

A N D

SPECI

550.1173

LED COB STRIPE - LAMPADA D' ISPEZIONE, 190 LUMEN CON UV SPOT LED

- Portatile
- COB estremamente potente XP-G2 Front LED
- LED spot UV potente
- 2 modalità luminose: 1 livello di luminosità e luce spot UV
- 2 intensità di flusso luminoso: COB Front 190 Lumen e luce spot 60 Lumen di flusso luminoso



150.3075

RILEVATORE E LOCALIZZATORE DI CORTOCIRCUITI, ROTTURA **CAVI E DISPERSIONI DI CORRENTE 12-42V.**



- Elevato risparmio di tempo, perché la rimozione di rivestimenti, tappeti e listelli sul veicolo è ridotta allo stretto necessario
- Per localizzare componenti elettrici nel veicolo
- Per testare e individuare collegamenti talvolta interrotti ("contatti difettosi")
- Il trasmettitore viene collegato al circuito da controllare con i morsetti a coccodrillo isolati attraverso la cassetta fusibili





550.1649





SET DI AUSILII DI GUIDA DEL CAVO

- Impedisce il danneggiamento sull'isolamento del cavo
- Aiuta l'utente nell'infilamento o nell'estrazione di cavi o sonde in caso di ostacoli o componenti corrispondenti con bordi aguzzi
- Offre diverse possibilità di adattamento grazie a diametri e lunghezze diversi
- L'apertura arrotondata all'estremità dell'impugnatura consente una manipolazione senza danni e facile dei cavi o delle sonde
- Con 4 inserti diversi

IIA


S T A N D





150.0939

AUSILIO DI INSERIMENTO CAVO



- con occhiello per attaccare il cavo o il conduttore
- La forma viene mantenuta e può essere cambiata in ogni
- Struttura flessibile ideale per punti molto stretti















12V

150.9275

SERIE UNIVERSALE SISTEMA DI RIEMPIMENTO OLIO TRASMISSIONE **CON SERIE DI ADATTATORI DA 20 PZ**

- Ideale per il riempimento con olio di trasmissioni, di distributori e differenziali di diversi produttori di veicoli
- Non è possibile riempire di olio molte trasmissioni se non si ha questo strumento
- Ottimale per spazi ristretti o punti di difficile accesso



PERHPROFESSIONISTI ADESSO CON 20 ADATIATORI

G CVT M22 x 1,5

oda M18 x 1,5

Volvo 5/16" - 24 UNF

Toyota + Lexus M18 x 1,5

+ Škoda M30 x 1,5







an Juke M12 x 1,25 Cooper M14 x 1,5

Nissan + Infinity M8 x 1,0



COMPRESSORE PNEUMATICO PER MOLLE AMMORTIZZATORI INCLUSA PIASTRA DI SUPPORTO

- Ideale per il serraggio di ammortizzatori
- Il supporto dell'aria compressa permette la massima comodità di lavoro
- Per il montaggio/smontaggio sicuro di ammortizzatori con sistemi McPherson
- Idoneo al 95% di tutti i veicoli sul mercato
- Applicazione facile e sicura



SERIE SPECIALE PER IL MONTAGGIO DI AMMORTIZZATORI CON TAMPONE DI FINECORSA

• Per il montaggio/smontaggio di ammortizzatori con tampone di finecorsa

des 722.9, M12 x 1,5

- Estrarre completamente il tampone di finecorsa e regolarlo in modo sicuro
- Tempo di intervento minimo
- Riduzione drastica dei rischi durante la sostituzione di molle o ammortizzatori





/EICOLI



DATI TECNICI:

Pressione di esercizio max:	10 bar
Attacco filettato:	1/4"
Consumo d'aria:	250 l/min
Forza di pressione max:	1.200 kg
Corsa di compressione:	450,0 mm

1549,00°

500.8755

Capacità molla:

Max. carico:

KIT UNIVERSALE TELESCOPICO COMPRESSIONE AMMORTIZZATORI PER MOLLE INTERNE

- Per il montaggio e lo smontaggio di portamolle su sospensioni multi-link e trasversali
- Smontaggio e montaggio sicuri senza rimozione dell'assale
- Nuova esecuzione riveduta con maggior capacità di precarico
- · La barra di torsione evita problemi legati al sovraccarico · Utilizzabile su veicoli con fori di entrata molto piccoli











PRIMA LA SICUREZZA



IIA

S T A N D A R D















- Per impiego nel settore industriale
- Allentamento di viti efficace e sicuro
- Con regolazione continua della velocità
- Protezione dalle vibrazioni



DATI TECNICI:	
Attacco scalpello:	10,2 mm
Pressione di esercizio:	max. 6,3 bar (90 psi)
Consumo d'aria:	114 l/min
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm



100 x 25 x 12 mm





SERIE DI BOCCOLE E TIRANTI

- Per il montaggio e lo smontaggio sicuri di cuscinetti
- Ideale per silentblock, cuscinetti idraulici, boccole, cuscinetti, anelli di tenuta Simmerring, ecc.
- Utilizzo universale su automobili, autocarri, macchinari per servizi comunali, usi agricoli e forestali, ecc.
- Da utilizzare anche in combinazione con una pressa da officina o cilindro a stantuffo cavo
- Il cuscinetto reggispinta protegge da forti attriti durante il processo di lavorazione





62 - 64 - 66 mm M10x1,5

M12x2,0

M14x2,0

Ø 38 - 40 - 42 50 - 52 - 54


























150.1840

IIA

S T A N D A R D

TENSIONATORE PER ANELLI DI SICUREZZA

- Inclinato a 90°
- Per montaggio e smontaggio di anelli di sicurezza zigrinati senza occhiello di supporto
- Antiscivolo
- Cromo-vanadio





BUSSOLA PER AVVITATORE A IMPULSI PER ALBERO MOTORE DODECAGONALE, A PARETE SOTTILE

- Poligonale
- con profilo conico
- Quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta
- · Versione particolarmente robusta

Campi di applicazione: per Opel Corsa D, Adam, Mokka; Chevrolet Trax >2013; Fiat 500, Grande Punto, Punto Evo >2005; Ford Ka, Mercedes S-Klasse, BMW, Volkswagen e Jaguar XJ40, XJ181



150.2740

SET DI CONTROSUPPORTI MOZZO RUOTA

- Adatto in modo ideale al controsupporto durante il montaggio e lo smontaggio della vite centrale dell'albero motore e del collegamento a vite dell'albero motore alla trasmissione
- Impiego universale
- adeguato a quasi tutte le vetture e piccoli camioncini
- Adatto a bulloni ruota / viti ruota max M14
- In robusta valigetta di plastica























IIA

A N D



LEVA UNIVERSALE PER ASSALI CON CATENA



515.3100

DIVARICATORE AD ARIA COMPRESSA PER MONTAGGIO CUFFIE ASSE ELASTICIZZATE

- Adatto a tutte le cuffie asse universali e originali per automobili
- Ideale anche per fuoristrada e furgoni
- Con 8 bracci di espansione estremamente robusti
- Aria compressa e apertura facili da regolare
- Non è più necessario usare lubrificanti aggiuntivi



DATI TEGNICI:	
Pressione di esercizio:	max. 8 bar
Diametro min. del tubo dell'aria:	3/8" - 10 mm
Diametro di apertura max.:	25 - 115 mm







150.1467

MASCHIATORE PER FILETTATURA ESTERNA M4 - M45


- Per ravvivare e pulire filetti esterni danneggiati
- Idonea a filetti destri e sinistri
- regolabile con continuità tramite vite a testa zigrinata
- Grazie all'ampiezza delle ganasce, il pettine scorre bene e non si ribalta
- Possibilità di impiego indipendente dalla lunghezza del filetto



300.0540

CALIBRO A CORSOIO DIGITALE PER DISCHI DI FRENI 0 - 60 MM

- A norma DIN 862
- Per misurazioni interne
- Tasto di conversione mm / pollici
- Reset (azzeramento) possibile in ogni posizione












UTENSILE PER MOLLA DI SUPPORTO PER PINZE DEL FRENO A MANO PER MERCEDES



- Fessura di guida nell'area funzionale
- Consente il raggiungimento senza problemi della molla di supporto lateralmente dietro al mozzo
- · Per spazi ristretti

Campi di applicazione: Molle di supporto dei freni di stazionamento (freno a disco posteriore) per Mercedes classe V Vito e Viano (tipo 638) 1996 - 2003, (tipo 639) 2003 - 2014, (tipo 447) >2014



150.1935

KIT GANCI UNIVERSALI, **DEFORMABILI**

- · Impiego universale
- Deformabile a piacere (flessibile)
- · Questi ganci evitano che il peso delle pinze freni danneggi il flessibile di frenatura
- Il colore dà subito all'occhio ed evita di dimenticarlo sul veicolo
- La forma viene mantenuta e può essere cambiata in ogni momento



• FLESSIBILE

150.2295

104.5065

TAGLIATUBI A CRICCO PER

- **TUBAZIONI DEL FRENO** • Per un taglio rapido e senza problemi di tubazioni del freno
- l'efficiente guida attraverso un'ampia superficie di appoggio garantisce un taglio angolato
- Autoregolazione automatica per un taglio più rapido
- · Adatto al meglio per condizioni di spazio limitate, anche al di sotto del veicolo
- · Robusto meccanismo a cricchetto



150.2237

ALBERINO PNEUMATICO PER ADATTATORE PISTONE DI FRENATURA PER SPAZI RISTRETTI

- ideale per spazi ristretti grazie alla piastra di ritegno ottimizzata
- Ideale per un ripristino senza danni del pistoncino del freno
- La direzione di rotazione è determinata dall'utente tramite l'angolare all'estremità della vite
- Lavoro pratico e veloce grazie all'utensile ad aria compressa
- Necessario per interventi di manutenzione e per la sostituzione del ceppo freni, per comprimere nuovamente il pistoncino freni nella pinza freni



SERIE UTENSILE ADATTATORE UTENSILE RIPRISTINO **PISTONE DEL FRENO**

- con adattatori universali regolabile per pistoncini di frenatura unici a 2 e a 3 perni e con adattatore da 3/8" con magneti
- Ideale per un ripristino senza danni del pistoncino del freno
- Nessun danno a cuffie, pistoni e relativi fori sulle pinze dei freni
- Necessario per interventi di manutenzione e per la sostituzione del ceppo freni, per comprimere nuovamente il pistoncino freni nella pinza freni
- Combinabile con il tradizionale Utensile di ripristino dei pistoncini freni











3,0-16,0 mm

12V



5,0 mm

- Semplice e maneggevole
- Per un impiego direttamente sul veicolo
- Non danneggia i tubi rivestiti
- Per tubi sottili in acciaio, alluminio e rame







6,0 mm

M12x1,25













4,75 mm, 3/16⁴

12V

SPECI

III

S T A N D

122.1215

SERIE UTENSILI BORDATUBI PER TUBAZIONI DEI FRENI **UNIVERSALE DA 4,75 MM FLAREFIX***eco*

SULVEGOLO

- Semplice e maneggevole
- Per un impiego direttamente sul veicolo
- Non danneggia i tubi rivestiti
- Per impiego universale in officina
- Per tubi sottili in acciaio, alluminio e rame







160.0710 SERIE DI ADATTATORI UNIVERSALI PER SPURGO FRENI • Utilizzabile in combinazione con dispositivi di manutenzione freni • Utilizzo rapido e semplice • Guarnizione speciale per liquido freni • Per > 98% dei tipi di veicoli • Indispensabile per ogni officina auto FAPARIE DI OGNI OFFICE G 75

100.5075

SERIE DI RUOTE SMERIGLIATRICI, Ø 150 MM, INTERNO Ø 90 MM

- Per una pulizia ottimale di mozzi e dischi dei freni
- Impiego ideale per mozzi di furgoni, veicoli commerciali e vetture familiari di grandi dimensioni fino a Ø 150 mm
- Ottimizzati per i nuovissimi mozzi ruota con diametro maggiore (Ø 90 mm)
- Non fa scintille
- · Superfici di contatto pulite che non compromettono la coppia di serraggio





SERIE DI CHIAVI PER SPURGO FRENI

- · Utilizzabile in modo ideale per punti difficilmente raggiungibili
- Per spurgare i freni senza smontare le ruote
- Con valvola antiritorno che evita il reflusso di vecchio fluidi e di aria pompata all'esterno
- · Adatto anche per sistemi di giunzione

· Bussola extra corta poligonale









150.9524

CHIAVE PER FILTRO DELL'OLIO Ø 74,5 MM / 15 SUPERFICE

- Per il montaggio e lo smontaggio rapido e adeguato della cartuccia del filtro difficilmente raggiungibile
- Per il serraggio corretto secondo le indicazioni del produttore
- Idoneo al funzionamento verso sinistra e verso destra
- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta

Campi di applicazione: Ford Focus 3, C-Max 2, Galaxy 3, Kuga 2, Mondeo 4, Mondeo 5, S-Max 2, Transit Connect 2 etc. con motori benzina EcoBoost da 1,5 l e da 1,6



150.9543

CHIAVE PER FILTRO DELL'OLIO Ø 84 MM / 14 SUPERFICI

- Per la rapida installazione e disinstallazione del coperchio
- filtro dell'olio con il cambio dell'inserto del filtro dell'olio
- · Per il serraggio corretto secondo le indicazioni del produttore
- Idoneo al funzionamento verso sinistra e verso destra
- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta

Campi di applicazione: Mercedes classe C (320), CLS (320), classe E (280, 320), ML (280, 320) etc. con motori CDI (codice



150.9317

PINZA PER FILTRO OLIO

- · Impugnatura rivestita
- Cerniera regolabile in 5 posizioni
- · Impiego universale
- · Denti speciali sulle ganasce
- · Tenuta sicura sul diametro esterno









S T A N D A R D

913.1460

SERIE DI BUSSOLE PROFILO CONICO-ELICOIDALE

- Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 / ISO 1174 con sede per sfera di tenuta
- Profilo speciale rastremato con design conico-elicoidale
- Per estrarre viti con teste arrotondate
- Presa sicura tra bussola e testa della vite
- · Con punta di espulsione











300.0537

1/4" 1/2"

MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ PROFILO PNEUMATICO 0 - 30 MM

- Lettura antiriflesso
- Per misurazioni di profondità
- Lettura a passi di 0,1 mm per una determinazione precisa della profondità profilo
- Versione robusta

• In ottone temprato





SERIE SUPPORTI UNIVERSALI IN GOMMA PER PONTE **SOLLEVATORE**



- Sicurezza antiscivolo ottimale
- Supporto universale per il ponte sollevatore
- Ottimale per carrozzerie, ponti sollevatori per gommisti, etc.
- Molto robusto e quindi utilizzabile in modo versatile







913.1484

SET ALESATURA PER BULLONI CERCHI

- Per forare e allentare in modo facile e rapido i blocchi del cerchione
- Ideale per i blocchi del cerchione con guscio esterno rotante
- previene gravi danni ai cerchi in lega
- · compresi manicotti di centraggio, trapani ed estrattori
- con ammortizzatore ed estrattore



- 2 x Punte, Ø 8,5 mm
- 3 x Bussola di centraggio, metallo, Ø interno 19 21 24 mm
- 4 x Cono di centraggio, nylon, Ø esterno Ø 33 35 37 38 mm
- 1 x Ausilio di inserimento
- 4 x Estrattore
- 1 x Dispositivo di rimozione estrattori
- 1 x Bussola di allentamento 17 19 mm



ANGHE PER CHIUSURE CERCHI CON INVOLUCE ROTANTI







TIM

Stringhe di ricambio,100mm,cf.da 60

€ 17,00



Accessori: 150.1072













- kit di utensili KS Tolls, il piccolo artigiano può sempre mettersi al lavoro nel modo giusto senza essere da meno del professionista
- Sviluppo della abilità: abilità visive e manuali, del cervello, del tatto, sviluppo intellettivo, percezioni sensorie, udito,
- può essere utilizzato con due diverse punte da trapano

a 36 mesi. Pericolo di soffocamento a causa di pezzi di piccole dimensioni che possono essere inghiottiti.



II Vs. partner

PREMIUM-WERKZEUGE PREMIUM TOOLS

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12 D-63150 Heusenstamm



Tel.: +49(0) 61 04 49 74-0 +49(0) 61 04 49 74-11 Fax.

kstools@kstools.de e-mail: www.kstools.com

