



TRANSPALLET MANUALE

Modelli speciali a richiesta



Valvola di max.
Pompa a spurgo automatico.
Cuscinetti con ingrassatore.
Forche rinforzate. Ruote in poliuretano.
Timone ergonomico rivestito in gomma. Leva al timone in 3 posizioni (salita, folle, discesa). Rullino per facilitare l'entrata dei pallet. Velocità di valvola di discesa controllata per impedire il danneggiamento dei carichi.

	TR80	TR90	TR100	TR115	TRD30
Portata max	Kg. 2500	Kg. 2500	Kg. 2500	Kg. 2500	Kg. 3000
Alzata max	mm. 200	mm. 200	mm. 200	mm. 200	mm. 200
Altezza minima	mm. 85	mm. 85	mm. 85	mm. 85	mm. 85
Lunghezza forche	mm. 800	mm. 900	mm. 1000	mm. 1150	mm. 1150
Larghezza forche	mm. 520	mm. 520	mm. 520	mm. 520	mm. 520
Forca singola	mm. 150	mm. 150	mm. 150	mm. 150	mm. 150
Angolo di sterzata	220°	220°	220°	220°	220°
Lunghezza totale	mm.1200	mm. 1300	mm. 1400	mm. 1550	mm. 1500
Altezza totale	mm.1230	mm. 1230	mm. 1230	mm. 1230	mm. 1270
Peso	Kg. 68	Kg. 69	Kg. 70	Kg. 72	Kg. 80
Dimensione ruote timone	mm. 200	mm. 200	mm. 200	mm. 200	mm. 200
Dimensione rulli	mm. 82x99 singolo	mm. 82x99 singolo	mm. 82x99 singolo	mm. 82x70 doppio	mm. 85x70 doppio