



Carrello silenzioso

SILENCED TROLLEY
CHARRIOT AVEC CLE A CHOCS



Avvitatori disponibili:
Impact wrenches suitable for the silenced trolley:
Clés à chocs disponibles:

Mod. 342 Cod. 12104011

- Avvitatore pneumatico con attacco quadro 3/4", a doppia massa battente.
- 3/4" impact wrench. Twin hammer impact mechanism.
- Clé à chocs 3/4", avec système double frappe.

Mod. 342 LL Cod. 12104012

- Versione con albero prolungato 6" (152 mm).
- Equipped with 6" long anvil (152 mm).
- Version avec arbre prolongé 6" (152 mm).

Mod. 811 Cod. 12106040

- Avvitatore pneumatico con attacco quadro 1", a doppia massa battente.
- 1" impact wrench. Twin hammer impact mechanism.
- Clé à chocs 1", avec système double frappe.

Mod. 811 LL Cod. 12106050

- Versione con albero prolungato 6" (152 mm).
- Equipped with 6" long anvil (152 mm).
- Version avec arbre prolongé 6" (152 mm).

- Questa applicazione permette di ridurre l'inquinamento acustico ed evita all'operatore di respirare polveri nocive provocate dallo scarico diretto dell'aria. Nell'operazione di svitamento si può selezionare la pressione massima di rete, mentre nell'avvitamento si può scegliere la pressione più indicata per ottenere il serraggio richiesto.
- This application allows to reduce the noise level and prevents the operator to breathe in noxious dusts produced by the direct exhaust of the air. When loosening you can use the maximum air pressure; when tightening you can choose the right pressure in order to obtain the required torque.
- Cette application a pour but de réduire le niveau sonore et d'éviter à l'utilisateur de respirer un air pollué. En dévissage possibilité d'utiliser directement la ligne d'air du réseau grâce à la manette prévue à cet effet.

Caratteristiche Tecniche

Technical features
Données techniques



Mod. 342 - 342 LL	3/4	14-25	270-900	1.500	5.500	6,2	1/2" GAS	4,2	5,50 (342) - 6,50 (342LL)	92,8 ±3	105,8 ±3	15,1
Mod. 811 - 811 LL	1	22-32	200-1.350	2.200	5.000	6,2	1/2" GAS	4,8	8,50 (811) - 9,50 (811LL)	92 ±3	105 ±3	12,8 (811)-15,8 (811LL)