

Rivettatrici

RIVETING GUNS RIVETEUSES



255
315

Mod. 412 Cod. 16044100

- Rivettatrice idropneumatica a pistola, alte prestazioni.
Capacità rivetti: 2,4 – 6,4 mm.
Utensile adatto per rivetti ciechi standard in alluminio o rame.
- Heavy-duty air hydraulic riveter.
Riveter capacity: 2,4 – 6,4 mm.
Tool suitable for aluminum or copper standard blind rivets.
- Riveteuse hydropneumatique professionnelle.
Capacité rivets: 2,4 – 6,4 mm.
Outil approprié pour rivets aveugles standard en aluminium ou cuivre

Rivettatrice	Codice ugello	Foro ugello mm	Rivetto mm (INCH)
Mod. 412	4070412001A	3,25	4,76 (3/16")
	4070412001B	2,85	3,96 (5/32")
	4070412001C	2,30	3,17 (1/8")
	4070412001D	1,80	2,38 (3/32")
	4070412001E	4,40	6,35 (1/4")
	4070412001F	3,90	5,55 (7/32")
Mod. 413	401413001A	3,25	4,76 (3/16")
	401413001B	2,85	3,96 (5/32")
	401413001C	2,30	3,17 (1/8")
	401413001D	1,80	2,38 (3/32")



225
270

Mod. 413 Cod. 16045000

- Rivettatrice idropneumatica a pistola.
Capacità rivetti: 2,4 – 4,8 mm.
Utensile adatto per rivetti ciechi standard in alluminio o rame.
- Air hydraulic riveter. Riveter capacity: 2,4 – 4,8 mm.
Tool suitable for aluminum or copper standard blind rivets.
- Riveteuse hydropneumatique.
Capacité rivets: 2,4 – 4,8 mm.
Outil approprié pour rivets aveugles standard en aluminium ou cuivre

Caratteristiche Tecniche Technical features Données techniques

Corsa
Stroke
Course
mm

Forza trazione
Force de traction
Pulling power
kg

mm

bar

mm

mm

l/sec

kg

dB(A)

dB (A)

m/sec²

Mod. 412

18,5

1.248

da 2,4 a 6,4

6,2

1/4" NPT

6

2,0

2,10

78 ±3

90 ±3

<2,5

Mod. 413

14,0

850

da 2,4 a 4,8

6,2

1/4" NPT

6

2,0

1,45

76 ±3

88 ±3

<2,5