

Super Scala

"PRIMA"

...tecnologia avanzata

Scala professionale in alluminio a sfilo con pioli a rombo inclinati 68°. Munita di speciale meccanismo a bilanciere in acciaio, fune principale di tiro/trascinamento e fune secondaria di richiamo del bilanciere. La fune trascina in salita il secondo elemento, il terzo è sempre manuale. Bracciali laterali di scorrimento d'acciaio ricoperti di mescola in nylon. Alla base la barra telescopica regolabile in alluminio fornita montata di serie.



EN131
EUROPEAN NORM
81/2008
DECRETO LEGISLATIVO



CERTIFICATO N.

2001/1677 2001/1676
2001/1674 2001/1678
2001/1672 2001/1675
2001/1673



Pioli a rombo
30x30 mm
inclinati a 68°




Bracciali di scorrimento d'acciaio
ricoperti in mescola di nylon



Speciale meccanismo a bilanciere d'acciaio

1 Fune di tiro/trascinamento

2 Fune secondaria di richiamo del bilanciere



Anime d'acciaio ricoperte
in nylon

Cod.	(mm)	N° grad.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Codice Ean	
A DUE RAMPE										
P320-2F	25x80	9 + 10	324	510	600	14	20,5	0,23	8028406001003	
P350-2F	25x80	10 + 11	354	570	660	14	22,5	0,25	8028406000990	
P420-2F	25x90	12 + 13	424	690	780	16	26,5	0,33	8028406000983	
P450-2F	25x90	13 + 14	454	750	840	16	28,5	0,36	8028406000976	
A TRE RAMPE										
P320-3F	25x80	9+10+10	324	720	810	17	30,5	0,30	8028406000969	
P350-3F	25x80	10+11+11	354	810	900	17	32,5	0,33	8028406000952	
P420-3F	25x90	12+13+13	424	990	1080	22	37,5	0,46	8028406000945	
P450-3F	25x90	13+14+14	454	1080	1170	22	40,5	0,50	8028406000938	



Barra telescopica
83/128 cm



Base: 50 cm
2° elem.: 45 cm
3° elem.: 39 cm