

S.79/AF

con fune

S.79/AF è scala in alluminio allungabile con fune e carrucola. Grazie ad importanti accorgimenti è apribile anche a cavalletto. Durante la salita la fune principale di tiro scorre su carrucola e trascina il secondo elemento ad agganciarsi passo passo al bilanciere semiautomatico determinandone le posizioni. Il terzo elemento è manuale. Per la discesa la fune secondaria di richiamo posta a lato esterno, libera il bilanciere e permette la ridiscesa. La scala è dotata di gradini a sezione di trapezio inclinato per l'appoggio piano del piede.



In alto: ruote scorrimento Ø 50mm


Bilanciere



Gradino trapezio inclinato per l'appoggio in piano del piede

- 1 Fune principale di tiro
- 2 Fune secondaria di richiamo del bilanciere

A terra: piedi snodati 60x180 mm con zoccoli d'acciaio ricoperti in gomma antiscivolo



Cod.	N° grad.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m³)	Codice Ean
A DUE RAMPE										
2AF300	9+9	300	480	290	570	380	52/45	20	0,21	8028406001201
2AF350	11+11	350	550	340	440	430	52/45	23	0,25	8028406001218
2AF400	12+12	400	670	388	490	478	52/45	26	0,29	8028406003175
2AF450	14+14	450	750	435	540	525	52/45	30	0,32	8028406003182
2AF500	15+15	500	850	485	590	575	52/45	33	0,36	8028406001249
A TRE RAMPE										
3AF300	9+9+9	300	680	290	770	480	52/45/39	30	0,31	8028406001256
3AF350	11+11+11	350	790	340	880	530	52/45/39	35	0,36	8028406001263
3AF400	12+12+12	400	950	388	1040	578	52/45/39	40	0,41	8028406001270
3AF450	14+14+14	450	1090	435	1180	625	52/45/39	45	0,46	8028406001287
3AF500	15+15+15	500	1250	485	1340	675	52/45/39	50	0,52	8028406001294
A QUATTRO RAMPE										
4AF300	9+9+9+9	300	910	290	1020	480	52/45/39/33	40	0,39	8028406001300
4AF350	11+11+11+11	350	1020	340	1110	530	52/45/39/33	46	0,45	8028406001317
4AF400	12+12+12+12	400	1210	388	1300	578	52/45/39/33	53	0,52	8028406001324
4AF450	14+14+14+14	450	1390	435	1480	625	52/45/39/33	59	0,58	8028406001331
4AF500	15+15+15+15	500	1610	485	1700	675	52/45/39/33	66	0,65	8028406001348



30x80 mm