

FASCE DI POLIESTERE A DOPPIO STRATO

Con asole TIPO FPD

Le fasce FPD sono realizzate in 2 strati di poliestere (PES) e sono disponibili in 3 versioni:

FPD con asole;

FPDR con triangoli gr 80 (maschi);

FPDS con triangoli gr 80 (maschio/femmina).

CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1,38 g/cm³
- Allungamento a pieno carico: 3 - 4 %
- Recupero da allungamento del 3%: 90 - 100%
- Allungamento a rottura: 12 - 18 %
- Temperatura di impiego: - 40 °C / + 100 °C
- Assorbimento umidità: < 0,5 %

NORME

Le brache FPD, FPDR e FPDS sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo **FPD**
Doppio strato

EN1492-1

Coefficiente
di sicurezza 7:1

TIPO FPD

Codice	Colore	Portata verticale	Larghezza nastro	Lunghezza asole L2	Lunghezza min. L1	Peso 1° metro L1	Peso metro successivo
		 (t)					
FPD050	Viola	1	50	250	1	0,25	0,2
FPD060	Verde	2	60	250	1,5	0,44	0,3
FPD090	Giallo	3	90	300	1,5	0,71	0,5
FPD120	Grigio	4	120	400	1,5	0,95	0,7
FPD150	Rosso	5	150	400	2	1,20	0,9
FPD180	Marrone	6	180	500	2	1,80	1,2
FPD240	Blu	8	240	500	3	2,30	1,5
FPD300	Arancio	10	300	600	3	2,90	2

