



542_B

APPARATO NASTRO
INCLINABILE

EQUIPEES DE BANDE
INCLINABLE

3 LAVORAZIONI:
• IN PIANO
• IN APPOGGIO
• SU RULLO GOMMATO
(vedi pag.43)

3 POSSIBILITES DETRAVAIL :
• SUR LE PLAN
• EN APPUI
• SUR LA ROUE CAOUTCHOUTEE
(voir pag.43)

504_B

MOTORE TRIFASE
2 VELOCITÀ

MOTEUR TRIPHASE
2 VITESSES

510

338

SUPPORTO DA BANCO
(A RICHIESTA)

SUPPORT POUR L'ETABLI
(SUR DEMANDE)



Dati tecnici					Données techniques					
ART.	Codice Code	WATT								
Levigatrici a nastro da banco - Ponceuses à bande pour établi										
510	8.26.60.31	600		2800	16	100x1000	100x220	-	-	15
511	8.26.60.21	550		2800	16	100x1000	100x220	-	-	15

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50
 Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

Dati tecnici					Données techniques					
ART.	Codice Code	WATT								
Levigatrici a nastro inclinabile - Ponceuses à bande inclinable										
542B	8.26.61.33	1000		1400	27	120x1500	160x410	-	-	32
543B	8.26.61.22	750		1400	27	120x1500	160x410	-	-	32
504B	8.26.61.32	600/900		1400/2800	27	120x1500	160x410	-	-	32
505B	8.26.62.31	1500		1400	30	150x1750	200x500	-	-	67
507B	8.26.62.32	1350/1600		1400/2800	30	150x1750	200x500	-	-	67

Montate su basamento in acciaio (DI SERIE). Montées sur base en acier (DE SERIE).

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50
 Motore trifase 400 Volt - Hz 50 - Moteur triphasé 400 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotti orientati a lavorazioni industriali grazie alla grande affidabilità e robustezza.

- Motori ad induzione, potenti silenziosi ed affidabili.
- Conformi alle normative CE.
- Sostituzione del nastro pratica e veloce.
- Possibilità di 3 lavorazioni: in piano, in appoggio, su rullo gommato.
- Apparato nastro inclinabile.

DOTAZIONI DI SERIE

- Quadro comandi elettrici (escluso art. 510-511-542B-543B).
- Interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza completo di fungo di emergenza e di protezione termica.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili.
- Predisposizione impianto di aspirazione polveri.
- Nastro abrasivo.
- Basamento in acciaio con ripiano portaoggetti (esclusi art 510-511).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produits destinés aux travaux industriels grâce à leur grande fiabilité et robustesse.

- Moteurs à induction, puissants, silencieux et fiables.
- Conformes aux normes CE.
- Remplacement de la bande pratique et rapide.
- 3 possibilités de travail : sur le plan, en appui, sur la roue caoutchoutée.
- Plans de travail inclinables

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Cadre de commande électrique (sauf art. 510-511-542B-543B).
- Interrupteur marche/arrêt avec fonction anti-démarrage de sécurité et protection thermique.
- Protection anti-projections réglable.
- Pré-équipée pour un branchement d'aspiration de poussière.
- Bande abrasive.
- Socle en acier avec rayon porte-outils (sauf art 510-511).



A RICHIESTA VERSIONE CON IMPIANTO DI ASPIRAZIONE INTEGRATO (ASP 050)

SUR DEMANDE: VERSION AVEC SYSTEME D'ASPIRATION INTEGRE (ASP 050)

New!
New!
New!

LEVIGATRICI
PONCEUSES