

hillus Bordatrice - art. 281

Bordatrici azionate da motore elettrico, studiate e costruite in modo da ottenere una macchina di produzione pur mantenendone la semplicità. Il variatore continuo permette di adattare la velocità di lavoro a qualsiasi esigenza. Gli alberi, costruiti in acciaio sono rettificati e ruotano su boccole autolubrificanti. Il comando avviene a mezzo pedaliera doppia con pulsante emergenza agente su apparecchiatura elettrica a bassa tensione.

Corredo normale: 7 copie di rulli per bordare - 1 coppia di rulli per tagliare - 1 guida - 1 chiave.

Accessori extra: apparecchio tagliadischi -cilindro pneumatico per la discesa dell'albero superiore - attrezzature e rulli speciali.



art. 281



art. 281 bis



art. 281PN

NOME TELEGRAFICO	m m	ZEDA
interasse alberi	mm	65
profondità gola al centro rulli	mm	320
per lamiera R=40 kg/mm ² fino a	mm	1,5
potenza motore	kW	0,75
giri al minuto	r.p.m.	20 ÷ 100
peso	circa kg	170

**HYLLUS - Piazzetta 5 Vie, 2 Tel. 0331.899.222 Fax. 0331.899.650 - 20029
TURBIGO (Mi) Italia**