

hillus Bordatrice - art. 300 and 300 bis

Robustezza, utilità e comodità d'impiego sono le caratteristiche essenziali di queste bordatrici. Costruite con materiali di primissima qualità e dotate di cuscinetti delle migliori marche, possono essere usate come cesoie circolar oppure come semplici bordatrici. Gli alberi sono montati su boccole autolubrificanti. Tutti i meccanismi sono situati interamente in modo da evitare ogni pericolo di infortunio o di intromissione di corpi estranei. Il variatore permette di adattare con continuità la velocità di lavoro a qualsiasi esigenza. Il comando avviene a mezzo di pedaliera agente su apparecchiatura elettrica a bassa tensione.

Corredo normale: una coppia di rulli per tagliare - una coppia di rulli piani da sagomare - guida scorrevole - chiavi di servizio.

Accessori extra: apparecchi tagliadischi fino al diametro massimo di mm. 1620 - cilindro pneumatico o idraulico per la discesa dell'albero superiore - attrezzature e rulli speciali.



art. 300



art. 300 bis



art. 300 OL

NOME TELEGRAFICO	.	art. 300 ROBUR	ERICA	NADIR	art. 300 bis ROBURBIS	ERICERBIS	NADIRBIS
interasse alberi	mm	100	100	100	100	100	100
profondità gola al centro rulli	mm	450	500	550	450	500	550
per lamiera R=40 kg/mm ² fino a	mm	3	2,5	2	3	2,5	2
velocità di lavoro	r.p.m.	6/33	6/33	6/33	6/33	6/33	6/33
potenza motore	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
diametro massimo del disco	mm	-	-	-	1200	1200	1200
peso	circa kg	570	576	582	730	736	742

**HYLLUS - Piazzetta 5 Vie, 2 Tel. 0331.899.222 Fax. 0331.899.650 - 20029
TURBIGO (Mi) Italia**