

HYLLUS Bordatrice - art. 400

La struttura delle bordatrici art. 400 "SYRIUS" e "SATURN" è realizzata in lamiera saldata. Gli alberi sono costruiti in acciaio legato e ruotano su cuscinetti a rulli; le guide di scorrimento della slitta sono rettificare. L'ampia escursione dell'albero mobile avviene parallelamente a quello fisso; ciò consente di lavorare con interasse variabile ed inoltre di attrezzare la macchina con rulli di diametro diverso dal nominale. Tutte le sequenze operative sono gestite da una centralina a comando oleodinamico con possibilità di azionamento manuale o automatico. La velocità di lavoro è selezionabile tramite variatore meccanico. La tavola di appoggio ha un movimento di traslazione verticale comandato da riduttore ed è bloccabile per sopportare il peso dei pezzi da lavorare. L'apparecchiatura elettrica a bassa tensione è racchiusa in un contenitore stagno. Tutti i comandi oleodinamici sono collocati all'interno della struttura e rendono la macchina compatta e sicura.

Corredo normale: 2 coppie di rulli L/Z temperati - 1 leva per ghiera - 1 perno filettato per albero - 1 supportino telescopico con cuscinetto - Chiavi di servizio - 1 sovratavola in materiale antiusura.



NOME TELEGRAFICO		SYRIUS	SATURN
interassi alberi variabile	mm	65/95	85/116
diametro nominale dei rulli	mm	65	86
per lamiera R=40 Kg/mm ² fino a	mm	1,5	2
dimensioni della tavola	mm	1060x500	1350x600
spostamento verticale della tavola	mm	80	120
velocità di lavoro	m/min	6÷35	4÷25
potenza istallata	Kw	1,1	2

HYLLUS - Piazzetta 5 Vie, 2 Tel. 0331.899.222 Fax. 0331.899.650 - 20029 TURBIGO (Mi) Italia

Print / Stampa