AULUS Rotolatrice art. 285 bis

A 3 cilindri, funzionamento a mano. Cilindro superiore svincolabile e munito di taglio longitudinale per piegare il lato da aggraffare. Permettono di rotolare anche conico. Cilindri inferiore e posteriore dotati di scanalature per calandrare oggetti bordati o tondino di ferro, regolabili per ottenere diversi diametri di tubi. Il diametro minimo che si può ottenere, lavorando al massimo spessore, è da due a tre volte il diametro del cilindro superiore. A richiesta possono essere fornite senza basamento.



NOME TELEGRAFICO	ROTOL BIS	ROTAS BIS	ROMA BIS	ROCCA BIS	AMAS BIS	TORER BIS	TOBIS BIS	SIBI BIS	SONIA BIS
lunghezza utile mm	1020	1020	1020	1020	1220	1220	1520	1520	2020
diametro dei cilindri mm	51x51x55	60x60x74	66x66x74	72x72x74	60x60x74	66x66x74	66x66x74	72x72x78	72x72x80
per lamiera R=40 kg/mm² fino a mm	1	1,5	1,7	2	1	1,2	1	1,3	0,8
peso circa kg	160	215	225	245	255	265	295	310	370

HYLLUS - Piazzetta 5 Vie, 2 Tel. 0331.899.222 Fax. 0331.899.650 - 20029 TURBIGO (Mi) Italia