

HYLLUS Rotolatrici motorizzate - art 286 mot

Rotolatrici a tre cilindri aventi disposizione asimmetrica comandate a motore. Il cilindro inferiore è regolabile mediante leva a camme, quello posteriore è registrabile con volantino per l'esecuzione di curvature cilindriche o coniche; entrambi sono dotati agli estremi di scanalature con diversa lunghezza e profondità per poter curvare oggetti bordati o tondino di ferro. Il cilindro superiore, svincolabile, è munito di taglio longitudinale per piegare il lembo di lamiera da aggraffare. I cilindri sono montati su boccole autolubrificanti. Il comando avviene a mezzo pedaliera agente su apparecchiatura elettrica a bassa tensione. il diametro minimo che si può ottenere, lavorando al massimo spessore, è da due a tre volte il diametro del cilindro superiore. Le macchine sono dotate di dispositivo antinfortunistico di blocco.

Accessori extra: Alberi temperati e rettificati - dispositivo per coni - traslazione motorizzata del cilindro posteriore - Visualizzatore spostamento del cilindro posteriore - variatore di velocità.



NOME TELEGRAFICO		RODINAMOT	SPECIALMOT	ROSELLAMOT	ROSEDAMOT
lunghezza utile	mm	1050	1250	1550	2050
diametro dei cilindri	mm	90x90x90	90x90x90	90x90x100	90x90x100
giri al minuto	r.p.m	16	16	16	16
per lamiere R=40 kg/mm ² fino a	mm	3	2,5	2	1,5
potenza motore	kW	0.75	0.75	0.75	0.75
peso	circa kg	480	530	580	680

HYLLUS - Piazzetta 5 Vie, 2 Tel. 0331.899.222 Fax. 0331.899.650 - 20029
TURBIGO (Mi) Italia