

Falcon

250

FALCON 250, piccola segatrice manuale a disco HSS per il taglio di metalli da 0° a 45° sinistra.

Pratica e sicura per qualsiasi operazione di taglio, può essere fornita in versione da banco o su piedistallo, con motore a una velocità trifase o monofase.

ALCUNE CARATTERISTICHE:

- Impianto elettrico: cablaggio totalmente identificabile, interruttore comando motore, (impianto a bassa tensione 24 Volt con impugnatura comando testa IP55 uomo presente) per versione trifase e (impugnatura comando testa IP55 uomo presente) per versione monofase.
- Carter disco in metallo che racchiude completamente la lama.
- Doppia molla per richiamo testa.
- Corona elicoidale e vite senza fine in acciaio, cementata e rettificata, immerse in bagno d'olio.
- Morsa con dispositivo antibava a doppio bloccaggio del pezzo.
- Pompa elettrica sommersa a 48 Volt per la lubrificazione del disco.
- Battuta registrabile per eseguire tagli della stessa misura.
- Macchina fornita senza disco.
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.







FALCON 250 est une petite tronçonneuse manuelle à fraise-scie HSS pour les coupes de métaux de 0° à 45° à gauche.


Il s'agit d'un modèle pratique et sûr pour n'importe quelle opération de coupe, qui peut être livrée en version d'établi ou sur socle, avec un moteur triphasé ou monophasé à une vitesse.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES :

- Boîtier électrique avec : câblage entièrement identifiable, interrupteur de commande du moteur, dispositif de commande classé IP55 à basse tension 24 V sur le modèle triphasé et poignée de commande classée IP55 sur le modèle monophasé.- Carter de fraise-scie en métal couvrant entièrement la lame.
- Double ressort de rappel de tête.
- Pignon hélicoïdal et vis sans fin en acier cimentée et rectifiée, lubrifiés par un bain d'huile.
- Étau avec dispositif anti-bavure à double blocage de la pièce.
- Pompe électrique immergée à 48 V pour la lubrification et la réfrigération de la fraise-scie.
- Butée réglable pour les coupes de même longueur.
- La machine est livrée sans fraise-scie.
- Clés de service - notice d'utilisation, d'entretien et pour la commande des pièces détachées.



											
mm	kw	giri/min	mm	0°							kg
250x32x2	0,5	45	105	45°	250	70	60	90x50	225	30	70
					250	65	55	70x45	225	20	



Accessori - Accessoires da pag 74 n. 02,06,69



network