

## 352/MA

FALCON 352, segatrice manuale a disco HSS per il taglio di metalli da 45° destra a 45° sinistra, ad alto rendimento di taalio, costruita in robusta fusione di ghisa, è pratica e sicura

per qualsiasi operazione di taglio. La FALCON 352 può essere fornita in versione da banco o su piedistallo, con motore a due velocità trifase.

A richiesta viene fornita con morsa pneumatica (FALCON 352 MA, abbassando la testa si chiude automaticamente la morsa) questa versione è fornita sempre completa di piedistallo.

## ALCUNE CARATTERISTICHE:

- Motore in classe di isolamento IP54.
- Albero vite senza fine montato su coppia di cuscinetti.
- Albero portadisco montato con coppia di cuscinetti conici precaricati su tampone eccentrico.
- Frizione regolabile dall'esterno.Dispositivo di bloccaggio rapido con morsa a vite, scorrevole su slitta prismatica con lardone registrabile.
- Ganasce fisse della morsa riportate in acciaio zigrinate e brunite.
- Ganascia mobile della morsa a regolazione assiale per serrare il pezzo il più vicino possibile alla linea di taglio.
- Bloccaggio antibava regolabile, interamente realizzato in acciaio.
- Pompa elettrica sommersa a 48 Volt per la lubrorefriaerazione del disco.
- Doppia molla per richiamo testa. Battuta registrabile per eseguire tagli della
- Braccetto appoggia barra completo di rullo, predisposto per l'applicazione dei pianali di
- Macchina predisposta per il sollevamento.
- Macchina fornita senza disco.
- Chiavi, manuale di istruzioni e per la richiesta di parti di ricambio.

FALCON 352, tronçonneuse manuelle à fraisescie HSS pour la coupe de métaux de 45° à droite jusqu'à 45° à gauche. Il s'agit d'un



Sur demande, la machine FALCON 352 MA peut être livrée avec l'étau automatique : la descente manuelle de la tête entraîne la fermeture automatique de l'étau ; ce modèle est toujours livré avec le socle. QUELQUES CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur avec une catégorie d'isolement IP54
- Arbre vis sans fin monté sur une paire de
- Arbre porte-fraise monté avec une paire de roulements coniques comprimés sur un support excentrique.
- Frottement réglable de l'extérieur.
- Dispositif de blocaae rapide avec étau à vis. coulissant sur alissière prismatiaue avec lardon
- Mâchoires de l'étau fixes, en acier, rapportées, moletées et brunies.
- Mâchoire mobile de l'étau à réglage axial pour serrer la pièce le plus près possible de la section de coupe.
- Dispositif anti-bavure réglable et entièrement en acier
- Pompe électrique immergée à 48 V pour la lubrification et la réfrigération de la fraise-scie.
- Double ressort de rappel de tête.
- Butée réglable pour les coupes de même
- Petit bras avec rouleau pour l'appui des barres à couper et pour le montage de la table d'amenée à rouleaux.
- Machine prévue pour le levage
- La machine est livrée sans fraise-scie.
- Clés de service notice d'utilisation, d'entretien et pour la des pièces détachées.

modèle à haut rendement en ce qui conc	
la coupe, construit en fonte, qui est pratie	
et sûr pour n'importe quelle opération de co	Пре
La machine FALCON 352 peut être livrée	en.
version d'établi ou sur socle, avec un mo	teu
triphasé à deux vitesses.	
Cur domando la machino ENICON 252 I	11













	<b>■</b> 3~ <b>E</b>	1 0 2	L!		Ø	0			Ø		-
				0°	350	115	100	130x80	250	50	
mm	kw	giri/min	mm	45° <b>८</b> =	350	100	85	90x80	250	40	kg
350x32x2,5	1,1/2,2	30/60	130	45° <b>⇒</b>	350	75	75	90x65	250	40	220





