



Per una preparazione precisa e di alta qualità di estremità di tubi anche alla saldatura orbitale!



Garantita perpendicolarità e assenza di bave



Risultato preciso grazie all'avanzamento con scala graduata millimetrica



Motore elettrico con regolazione del numero di giri



Motori a batteria ricaricabile dotati della potente ed ecologica tecnologia agli ioni di litio!

Macchine intestatrici

- Creano una finitura superficiale ottima
- Garantita perpendicolarità e assenza di bave
- Possibilità di smusso con supporto speciale
- Sistema di cambio rapido per placchette, ganasce di serraggio e tubi
- Lavorazione di tubi in acciaio inox di piccolo spessore (V4A) e micro-fitting
- Placchetta reversibile a due taglienti con rivestimento TIN
- Avanzamento con scala graduata millimetrica per un risultato ottimale
- La lavorazione non richiede ulteriori finiture
- Macchina portatile, leggera per l'uso mobile e sicuro
- Struttura modulare, compatibilità garantita all'interno della serie RPG
- Mediante specifiche ganasce di adattamento è possibile utilizzare le ganasce della RPG 1.5 anche sulla RPG 2.5.
- Lunghezza molto ridotta (versione a batteria ricaricabile)

Caratteristiche migliorate delle versioni a elettrico:

- Macchina con azionamento girevole/smontabile
- Motore elettrico con regolazione del numero di giri e mantenimento costante del numero di giri: Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Elettronica a onda piena
- Dispositivo di anti-riavviamento per evitare la messa in funzione accidentale della macchina dopo un nuovo collegamento alla rete elettrica o un ritorno di tensione in seguito ad assenza di alimentazione
- Regolatore del numero di giri
- Robusto motore Metabo Marathon
- Protezione contro i sovraccarichi
- Spazzole di carbone
- Indicatore di servizio

Caratteristiche migliorate delle versioni a batteria grazie alla tecnologia agli ioni di litio:

- Motore con maggiore potenza e dimensioni ridotte
- Nessun effetto memoria
- Controllo elettronico delle singole celle nel gruppo batterie
- Protezione da sovraccarico elettronica con controllo della temperatura
- Gruppi batterie resistenti con indicazione della capacità
- Ridotta autoscarica
- Ecocompatibilità
- Tecnologia AIR COOLED per tempi di ricarica ridotti e lunga durata

RPG XS batteria, RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5 (batteria)

Macchine intestatrici per l'intestatura e la smussatura di tubi in acciaio inox di piccolo spessore e micro-fitting. Per una preparazione precisa e di alta qualità di estremità di tubi anche alla saldatura orbitale!

La fornitura comprende:

- 1 macchina intestatrice RPG XS batteria, RPG ONE, RPG 1.5 o RPG 2.5 (batteria)
- 1 valigetta di trasporto
- 2 batterie di ricambio, 1 caricabatterie (solo nelle versioni a batteria ricaricabile)
- 1 protezione contro i sovraccarichi (dado quadro, non da RPG XS e RPG ONE)
- 1 portaplacchette (cod. 790 037 152; RPG XS: cod. 790 033 150)
- 1 placchetta multifunzionale (cod. 790 038 314)
- 1 ganasce di adattamento (cod. 790 030 094, solo sulla RPG 2.5)
- 1 set chiavi di servizio
- 1 manuale istruzioni e 1 lista ricambi

Su richiesta è disponibile la base di appoggio anche per la versione batteria (cod. 790 037 169).

NOUVO



RPG XS batteria

NOUVO



RPG XS batteria angolare



RPG ONE



RPG ONE batteria



RPG 1.5



RPG 1.5 batteria

Intestatrici per tubi

39



RPG 2.5



RPG 2.5 batteria

Campo di applicazione		RPG XS batteria	RPG ONE	RPG ONE batteria	RPG 1.5	RPG 1.5 batteria	RPG 2.5	RPG 2.5 batteria
Diametro esterno tubo min.-max.	[mm] [poll.]	3,0 - 19,05 0.118 - 0.75	3,0 - 25,4 0.118 - 1.0	3,0 - 25,4 0.118 - 1.0	3,0 - 38,1 0.118 - 1.5	3,0 - 38,1 0.118 - 1.5	6,35* - 63,5 0.25* - 2.5	6,35* - 63,5 0.25* - 2.5
Spessore parete max.	[mm] [poll.]	2,0 0.079	3,0 0.118	3,0 0.118	3,0 0.118	3,0 0.118	3,0 0.118	3,0 0.118
Materiali di tubi		Acciai inox (materiali n. 1.40... - 1.45... secondo DIN 17 455 e DIN 17 456), acciai non legati e al carbonio, alluminio.						
Dati tecnici								
Dimensioni (l x a x p)	[mm] [poll.]	217x187x53 8.5x7.4x2.1	390x200x70 15.4x7.9x2.8	261x255x80 10.3x10x3.2	400x350x160 15.8x13.8x6.3	275x255x90 10.8x10x3.5	500x300x170 19.7x11.8x6.7	260x300x320 10.2x11.8x12.6
Numero di giri	[g./min]	0 - 350	145 - 380	0 - 400	145 - 380	0 - 400	1ª marcia: 9 - 2 2ª marcia: 27 - 153	1ª marcia: 0 - 24 2ª marcia: 0 - 83
Potenza	[W]	–	1100	–	1100	–	1100	–
Voltaggio batte- ria di ricambio	[V]	10,8	–	18	–	18	–	18
Capacità	[Ah]	1,5	–	2,6	–	2,6	–	2,6
Livello pressione sonora al posto operatore (EN 23741)	[dB (A)]	ca. 78	ca. 78	ca. 78	ca. 78	ca. 78	ca. 78,2	ca. 78,2
Livello delle vibrazioni (EN 50144)	[m/s²]	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5

* solo con specifica ganaschia di adattamento (di serie sulla RPG 2.5).

Articolo	Modello	Codice		Peso macchina kg	Peso spedizione kg
RPG XS batteria (10,8 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 033 001		1,320	
RPG XS batteria (10,8 V)	115 V, 60 Hz US	790 033 002		1,320	
RPG XS batteria angolare (10,8 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 033 011		1,520	
RPG XS batteria angolare (10,8 V)	115 V, 60 Hz US	790 033 012		1,520	
RPG ONE	230 V, 50/60 Hz EU	790 036 031		4,140	9,600
RPG ONE	120 V, 50/60 Hz US	790 036 032		4,140	9,600
RPG ONE	110 V, 50/60 Hz EU	790 036 033		4,140	9,600
RPG ONE batteria (18 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 036 021		2,880	8,200
RPG ONE batteria (18 V)	115 V, 60 Hz US	790 036 022		2,880	8,200
RPG 1.5	230 V, 50/60 Hz EU	790 037 001		3,880	9,500
RPG 1.5	120 V, 50/60 Hz US	790 037 002		3,880	9,500
RPG 1.5	110 V, 50/60 Hz EU	790 037 003		3,880	9,500
RPG 1.5 batteria (18 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 037 011		3,440	10,100
RPG 1.5 batteria (18 V)	115 V, 60 Hz US	790 037 012		3,440	10,100
RPG 2.5	230 V, 50/60 Hz EU	790 030 001		6,600	12,500
RPG 2.5	120 V, 50/60 Hz US	790 030 002		6,600	12,500
RPG 2.5	110 V, 50/60 Hz EU	790 030 003		6,600	12,500
RPG 2.5 batteria (18 V)	230 V, 50/60 Hz EU	790 030 011		5,340	11,320
RPG 2.5 batteria (18 V)	110 V, 60 Hz US	790 030 012		5,340	11,320

Trasmissione angolare per RPG ONE (batteria) e RPG 1.5 (batteria)

La trasmissione angolare è disponibile e può essere montata successivamente sulla **RPG ONE e sulla RPG 1.5 (batteria)**. Per effetto della trasmissione angolare la lunghezza si riduce a 200 mm (7.874 pollici). Le caratteristiche tecniche restano invariate.

Articolo	Codice		kg
Trasmissione angolare per RPG ONE (batteria) e RPG 1.5 (batteria)	790 037 400		0,475



Trasmissione angolare


Accessori per RPG XS, RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5

Prima di ordinare le ganasce, si prega di misurare il diametro esterno dei tubi.


Ganasce di serraggio in acciaio inox

Estremamente resistenti. Garantiscono il serraggio preciso dei tubi e micro-fitting e un cambio rapido dei settori senza l'ausilio di utensili, grazie all'esclusivo design con meccanismo di guida forzata delle ganasce. Le ganasce di serraggio sono disponibili in altre dimensioni su richiesta.

Utilizzabile con	Utilizzabile per	Diametro esterno tubo		Lunghezza di serraggio tubo		Codice		kg
		[mm]	[pollici]	[mm]	[pollici]			
RPG XS	Tubi	6,35	0.250	10,00	0.394	790 033 202		0,108
RPG XS	Tubi	8,00	0.315	10,00	0.394	790 033 203		0,106
RPG XS	Tubi	9,53	0.375	10,00	0.394	790 033 204		0,105
RPG XS	Tubi	10,00	0.394	10,00	0.394	790 033 205		0,105
RPG XS	Tubi	12,70	0.500	10,00	0.394	790 033 206		0,101
RPG XS	Tubi	13,50	0.531	10,00	0.394	790 033 207		0,100
RPG XS	Tubi	19,05	0.750	10,00	0.394	790 033 209		0,090
RPG XS	Micro-fitting	6,35	0.250	10,00	0.394	790 033 301		0,056
RPG ONE	Tubi	3,00	0.118	10,00	0.394	790 036 232		0,118
RPG ONE	Tubi	3,18	0.125	10,00	0.394	790 036 201		0,119
RPG ONE	Tubi	6,00	0.236	10,00	0.394	790 036 213		0,117
RPG ONE	Tubi	6,35	0.250	10,00	0.394	790 036 202		0,118
RPG ONE	Tubi	7,00	0.276	10,00	0.394	790 036 214		0,118
RPG ONE	Tubi	8,00	0.315	10,00	0.394	790 036 215		0,116
RPG ONE	Tubi	9,53	0.375	10,00	0.394	790 036 203		0,115
RPG ONE	Tubi	10,00	0.394	10,00	0.394	790 036 204		0,115
RPG ONE	Tubi	10,10	0.398	10,00	0.394	790 036 222		0,114
RPG ONE	Tubi	11,00	0.433	10,00	0.394	790 036 226		0,112
RPG ONE	Tubi	12,00	0.472	10,00	0.394	790 036 205		0,112
RPG ONE	Tubi	12,10	0.476	10,00	0.394	790 036 223		0,111
RPG ONE	Tubi	12,70	0.500	10,00	0.394	790 036 206		0,111
RPG ONE	Tubi	13,50	0.531	10,00	0.394	790 036 227		0,110
RPG ONE	Tubi	14,00	0.551	10,00	0.394	790 036 228		0,108
RPG ONE	Tubi	14,10	0.555	10,00	0.394	790 036 224		0,107
RPG ONE	Tubi	15,00	0.590	10,00	0.394	790 036 216		0,107
RPG ONE	Tubi	15,60	0.614	10,00	0.394	790 036 225		0,105
RPG ONE	Tubi	15,88	0.625	10,00	0.394	790 036 211		0,105
RPG ONE	Tubi	16,00	0.630	10,00	0.394	790 036 212		0,104
RPG ONE	Tubi	17,00	0.670	10,00	0.394	790 036 221		0,103
RPG ONE	Tubi	17,20	0.677	10,00	0.394	790 036 207		0,104
RPG ONE	Tubi	18,00	0.709	10,00	0.394	790 036 217		0,102
RPG ONE	Tubi	19,05	0.750	10,00	0.394	790 036 208		0,100
RPG ONE	Tubi	20,00	0.787	10,00	0.394	790 036 230		0,096
RPG ONE	Tubi	21,30	0.839	10,00	0.394	790 036 209		0,094
RPG ONE	Tubi	21,70	0.854	10,00	0.394	790 036 220		0,093
RPG ONE	Tubi	22,00	0.866	10,00	0.394	790 036 218		0,093
RPG ONE	Tubi	23,00	0.906	10,00	0.394	790 036 219		0,085
RPG ONE	Tubi	25,00	0.984	10,00	0.394	790 036 231		0,081
RPG ONE	Tubi	25,40	1.000	10,00	0.394	790 036 210		0,083
RPG ONE	Micro-fitting	6,00	0.236	4,00	0.157	790 036 304		0,066
RPG ONE	Micro-fitting	6,35	0.250	4,00	0.157	790 036 301		0,066
RPG ONE	Micro-fitting	8,00	0.315	4,00	0.157	790 036 307		0,065
RPG ONE	Micro-fitting	9,53	0.375	4,00	0.157	790 036 302		0,064
RPG ONE	Micro-fitting	10,00	0.394	4,00	0.157	790 036 305		0,065
RPG ONE	Micro-fitting	12,00	0.472	4,00	0.157	790 036 306		0,064
RPG ONE	Micro-fitting	12,70	0.500	4,00	0.157	790 036 303		0,062
RPG 1.5	Tubi	3,00	0.118	15,00	0.591	790 037 220		0,300
RPG 1.5	Tubi	3,18	0.125	15,00	0.591	790 037 221		0,308
RPG 1.5	Tubi	4,00	0.157	15,00	0.591	790 037 222		0,308
RPG 1.5	Tubi	4,78	0.188	15,00	0.591	790 037 223		0,308
RPG 1.5	Tubi	5,00	0.197	15,00	0.591	790 037 224		0,290
RPG 1.5	Tubi	6,00	0.236	15,00	0.591	790 037 225		0,310
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	6,35	0.250	15,00	0.591	790 037 226		0,306
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	7,00	0.276	15,00	0.591	790 037 257		0,306



Ganasce di serraggio in acciaio inox



Ganasce di serraggio in acciaio inox per micro-fitting

Intestatrici per tubi

41

Utilizzabile con	Utilizzabile per	Diametro esterno tubo		Lunghezza di serraggio tubo		Codice		kg
		[mm]	[pollici]	[mm]	[pollici]			
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	8,00	0.314	15,00	0.591	790 037 227		0,299
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	9,00	0.354	15,00	0.591	790 037 254		0,280
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	9,53	0.375	15,00	0.591	790 037 228		0,297
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	10,00	0.394	15,00	0.591	790 037 229		0,298
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	11,00	0.433	15,00	0.591	790 037 293		0,252
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	11,11	0.437	15,00	0.591	790 037 255		0,295
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	12,00	0.472	15,00	0.591	790 037 230		0,293
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	12,70	0.500	15,00	0.591	790 037 231		0,292
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	13,00	0.512	15,00	0.591	790 037 232		0,291
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	13,20	0.520	15,00	0.591	790 037 263		0,290
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	13,50	0.531	15,00	0.591	790 037 233		0,290
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	14,00	0.551	15,00	0.591	790 037 234		0,288
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	14,30	0.563	15,00	0.591	790 037 253		0,289
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	14,70	0.579	15,00	0.591	790 037 290		0,287
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	15,00	0.591	15,00	0.591	790 037 235		0,286
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	15,30	0.602	15,00	0.591	790 037 259		0,287
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	15,70	0.618	15,00	0.591	790 037 291		0,284
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	15,88	0.625	15,00	0.591	790 037 236		0,285
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	16,00	0.630	15,00	0.591	790 037 237		0,282
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	17,00	0.669	15,00	0.591	790 037 256		0,280
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	17,08	0.672	15,00	0.591	790 037 260		0,281
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	17,20	0.677	15,00	0.591	790 037 238		0,300
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	18,00	0.709	15,00	0.591	790 037 239		0,280
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	19,00	0.748	15,00	0.591	790 037 240		0,277
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	19,05	0.750	15,00	0.591	790 037 241		0,274
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	20,00	0.787	15,00	0.591	790 037 242		0,272
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	21,00	0.827	15,00	0.591	790 037 294		0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	21,30	0.839	15,00	0.591	790 037 243		0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	21,70	0.854	15,00	0.591	790 037 261		0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	22,00	0.866	15,00	0.591	790 037 244		0,264
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	22,22	0.875	15,00	0.591	790 037 292		0,270
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	23,00	0.906	15,00	0.591	790 037 245		0,261
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	24,00	0.945	15,00	0.591	790 037 246		0,256
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	25,00	0.984	15,00	0.591	790 037 247		0,252
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	25,40	1.000	15,00	0.591	790 037 248		0,240
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	26,90	1.059	15,00	0.591	790 037 249		0,260
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	27,00	1.063	15,00	0.591	790 037 264		0,260
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	27,20	1.071	15,00	0.591	790 037 262		0,260
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	28,00	1.102	15,00	0.591	790 037 250		0,238
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	29,00	1.142	15,00	0.591	790 037 251		0,235
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	30,00	1.181	15,00	0.591	790 037 252		0,232
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	31,80	1.250	15,00	0.591	790 037 280		0,230
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	32,00	1.260	15,00	0.591	790 037 258		0,226
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	33,40	1.315	15,00	0.591	790 037 281		0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	33,70	1.327	15,00	0.591	790 037 282		0,218
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	34,00	1.339	15,00	0.591	790 037 283		0,210
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	35,00	1.377	15,00	0.591	790 037 284		0,210
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	36,00	1.417	15,00	0.591	790 037 285		0,204
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	38,00	1.496	15,00	0.591	790 037 286		0,199
RPG 1.5, RPG 2.5	Tubi	38,10	1.500	15,00	0.591	790 037 287		0,194
RPG 2.5	Tubi	40,00	1.575	15,00	0.591	790 030 234		0,565
RPG 2.5	Tubi	41,00	1.614	15,00	0.591	790 030 230		0,560
RPG 2.5	Tubi	42,00	1.654	15,00	0.591	790 030 117		0,500
RPG 2.5	Tubi	42,40	1.669	15,00	0.591	790 030 227		0,483
RPG 2.5	Tubi	42,70	1.681	15,00	0.591	790 030 224		0,483
RPG 2.5	Tubi	43,00	1.693	15,00	0.591	790 030 231		0,544
RPG 2.5	Tubi	44,50	1.752	15,00	0.591	790 030 228		0,483
RPG 2.5	Tubi	48,30	1.902	15,00	0.591	790 030 226		4,990
RPG 2.5	Tubi	50,80	2.000	15,00	0.591	790 030 220		0,483
RPG 2.5	Tubi	51,00	2.008	15,00	0.591	790 030 233		0,482
RPG 2.5	Tubi	52,00	2.047	15,00	0.591	790 030 225		0,483
RPG 2.5	Tubi	53,00	2.087	15,00	0.591	790 030 232		0,457
RPG 2.5	Tubi	54,00	2.126	15,00	0.591	790 030 221		0,452
RPG 2.5	Tubi	55,00	2.165	15,00	0.591	790 030 235		0,440
RPG 2.5	Tubi	57,00	2.244	15,00	0.591	790 030 229		0,419
RPG 2.5	Tubi	60,30	2.374	15,00	0.591	790 030 222		0,386
RPG 2.5	Tubi	63,50	2.500	15,00	0.591	790 030 223		0,350
RPG 2.5	Tubi	65,00	2.559	15,00	0.591	790 030 236		0,330
RPG 1.5	Micro-fitting	3,00	0.118	4,00	0.157	790 037 300		0,241

Utilizzabile con	Utilizzabile per	Diametro esterno tubo		Lunghezza di serraggio tubo		Codice		kg
		[mm]	[pollici]	[mm]	[pollici]			
RPG 1.5	Micro-fitting	3,18	0.125	4,00	0.157	790 037 301		0,227
RPG 1.5	Micro-fitting	4,00	0.157	4,00	0.157	790 037 302		0,237
RPG 1.5	Micro-fitting	4,78	0.188	4,00	0.157	790 037 303		0,234
RPG 1.5	Micro-fitting	5,00	0.197	4,00	0.157	790 037 304		0,228
RPG 1.5	Micro-fitting	6,00	0.236	4,00	0.157	790 037 305		0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	6,35	0.250	4,00	0.157	790 037 306		0,460
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	8,00	0.314	4,00	0.157	790 037 307		0,223
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	9,53	0.375	4,00	0.157	790 037 308		0,300
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	10,00	0.394	4,00	0.157	790 037 309		0,222
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	12,00	0.472	4,00	0.157	790 037 310		0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	12,50	0.492	4,00	0.157	790 037 317		0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	12,70	0.500	4,00	0.157	790 037 311		0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	17,20	0.678	4,00	0.157	790 037 312		0,220
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	19,00	0.748	4,00	0.157	790 037 314		0,216
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	19,05	0.750	4,00	0.157	790 037 315		0,215
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	21,20	0.835	4,00	0.157	790 037 313		0,213
RPG 1.5, RPG 2.5	Micro-fitting	21,30	0.839	4,00	0.157	790 037 318		0,212

Portaplacchette WH

Adatto per placchetta multifunzionale 790 038 314. Portaplacchette con vite di fissaggio Torx inclusa. Spessore parete max: 3 mm.

Campo di applicazione	Possibile modo di lavorazione		Angolo di smussatura		Campo di applicazione consigliato	Diametro esterno tubo			
	Intestatura	Smussatura				RPG XS batteria	RPG ONE (batteria)	RPG 1.5 (batteria)	RPG 2.5 (batteria)
WH12-I/standard* Cod. 790 037 152	x	–	–	[mm]	6,0 - 12,7	–	6,0 - 25,4	6,0 - 38,1	6,0 - 63,5
				[poll.]	0.236 - 0.5	–	0.236 - 1.0	0.236 - 1.5	0.236 - 2.5
WH12-I Cod. 790 037 154	x	–	–	[mm]		–	12,7 - 25,4	12,7 - 38,1	12,7 - 63,5
				[poll.]		–	0.5 - 1.0	0.5 - 1.5	0.5 - 2.5
WH12-I/micro-fitting** Cod. 790 037 156	x	–	–	[mm]		–	–	3,0 - 21,2	6,35 - 21,2
				[poll.]		–	–	0.118 - 0.84	0.25 - 0.84
WH3-V-30 Cod. 790 037 158	–	x	30°	[mm]		–	max. 25,4	max. 35,0	max. 60,3
				[poll.]		–	max. 1.0	max. 1.378	max. 2.374
WH3-V-35 Cod. 790 037 159	–	x	35°	[mm]		–	max. 25,4	max. 33,7	max. 59,3
				[poll.]		–	max. 1.0	max. 1.327	max. 2.335
WH3-V-45*** Cod. 790 037 157	–	x	45°	[mm]		–	–	max. 33,7	max. 59,0
				[poll.]		–	–	max. 1.327	max. 2.3
WH-I Cod. 790 033 150	x	–	–	[mm]	3,0 - 12,0	3,0 - 19,05	–	–	–
				[poll.]	0.118 - 0.472	0.118 - 0.75	–	–	–
WH-I Cod. 790 033 151	x	–	–	[mm]	12,0 - 19,05	12,0 - 19,05	–	–	–
				[poll.]	0.472 - 0.75	0.472 - 0.75	–	–	–

Articolo	Codice	kg
Portaplacchette standard WH12-I*	790 037 152	0,040
Portaplacchette speciale WH12-I	790 037 154	0,050
Portaplacchette speciale micro-fitting WH12-I**	790 037 156	0,100
Portaplacchette WH3-V-30	790 037 158	0,024
Portaplacchette WH3-V-35	790 037 159	0,024
Portaplacchette WH3-V-45***	790 037 157	0,022
Portaplacchette WH-I	790 033 150	
Portaplacchette WH-I	790 033 151	


* Di serie.

** Solo in combinazione con ganasce in acciaio inox per microfitting.

*** Non utilizzabile con RPG XS e RPG ONE.



Portaplacchette WH



Placchetta multifunzionale MFW

Placchetta multifunzionale MFW

A 2 taglienti e con rivestimento antiusura specifico.

Utilizzabile per tutte le macchine della serie RPG.

Articolo	Quantità	Codice		kg
Placchetta multifunzionale MFW-P-2	1	790 038 314		0,003
Placchetta multifunzionale MFW-P-2	10	790 038 315		0,045
Vite di tensione Torx (RPG ONE, RPG 1.5, RPG 2.5)	1	790 086 220		0,002
Vite di tensione Torx (RPG XS)	1	790 086 217		0,002